

DJ41F-64P/40P/25P低温截止阀

产品名称	DJ41F-64P/40P/25P低温截止阀
公司名称	上海怡凌阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:上海怡凌 产品型号:DJ41F低温截止阀 产品别名:低温截止阀
公司地址	上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7号
联系电话	021-34619331 15000957950

产品详情

上海怡凌是专业生产 低温截止阀的厂家提供最新低温截止阀全系列价格和低温截止阀技术参数如果您对低温截止阀感兴趣欢迎来电咨询

低温截止阀产品特点

本产品适用于低温贮槽、槽车和罐车上切断和流通介质，并在出现故障时能及时切断介质。

这种新型阀门具有结构简单、体积小、重量轻、密封可靠、操作方便、启闭灵活、适用性广等优点，广泛用于LO₂、LN₂、LAr、LNG、LHe及其它低温介质,具有防火、防静电、防爆功能。

低温截止阀产品图片

低温截止阀

低温截止阀产品规范

公称压力：6.4MPa

公称通径：20mm～200mm

低温截止阀适用介质：LO₂、LN₂、LAr、LHe、LAir、LNG等

低温截止阀适用温度：-268 ～ +75

低温截止阀连接方式：法兰

低温截止阀介质流向：由阀瓣上面向下流

气源压力：0.3 ~ 0.6MPa

紧急切断温度：70 ± 5

性能等级：泄漏量按JB/T7749-1995

执行标准：JB/T7749-2005；JB/T9094-1999；JB/T4780-2002

低温截止阀主要零部件材料

阀体、阀盖、阀瓣、阀杆：不锈钢304/316

低温截止阀填料：PTFE

低温截止阀密封圈：PTFE或PCTFE

气缸、支架：铸铝

低温截止阀外型尺寸与连接尺寸

产品型号		低温截止阀					重量 (kg)
DN(mm)	尺寸(mm)						
	A	H	h	D0	RA	b	
20	90	400	200	100	25.5	8	6
25	100	400	200	100	32.5	8	6.2
32	110	468	204	120	38.5	10	10.5
40	120	523	230	120	45.5	10	10.7
50	150	523	230	120	57.5	15	17.8
65	180	651	250	120	76.5	15	20.5
80	210	736	320	160	89.5	15	32.1

100	250	736	320	160	108.5	20	50.4
125	300	1020	470	300	133.5	25	68.6
150	350	1050	500	300	159.5	25	95.4
200	430	1150	600	300	219.5	25	151.1

低温截止阀订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。低温截止阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌低温截止阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。