

管道涂料佰丽安丙烯酸有机硅耐热防腐漆

产品名称	管道涂料佰丽安丙烯酸有机硅耐热防腐漆
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:丙烯酸有机硅耐热防腐漆 规格:20kg/桶
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

产品详情

丙烯酸有机硅耐热防腐漆

优 势 1.漆膜细腻。2.常温自然干燥，高温性能优良，尤其300 、400 下的机械性能好。

用 途

可使用于不能烘烤的大型工件、设备的涂装，如高温管道，烟囱，热交换器等高温部件。

颜 色 银白，黑及其它颜色。

涂 装 要 求 1.要上漆的表面必须干净、无油污，无其他任何不抵抗高温的涂料。2.良好的底材处理会促漆膜良好的附着力，并增加耐久性、耐热性等保护效果。

3. 建议对钢铁表面进行喷砂处理，符合Sa2.5级除锈标准

Sa2.5级标准：彻底喷射磨料，完全除去铁锈及氧化皮，清除灰尘后钢面呈近白金属光泽，仅有微小斑痕。

施 工 方 法

喷 涂

建议薄涂两遍，用有机硅耐高温漆专用稀释剂，漆：稀=1：0.2-0.3，兑稀至喷涂粘度。

刷 涂 如刷涂费力，可酌情加入有机硅耐高温漆专用稀释剂。

烘干工艺 如需烘烤，将物件于180 烘干1小时或达到高温后，表现优良性能。

施工注意事项 1.在使用前必须搅拌均匀。

2.施工时不能将水、酸、碱等杂质混入漆中，以免影响油漆性能。

3.如需稀释，请用有机硅耐高温漆专用稀释剂，兑稀后的油漆不要倒入原桶。

4.本品为易燃物品，在贮存、运输、施工时远离火源，施工场所加强通风，烘烤设备应有鼓风装置。

5.底材温度高于涂点温度3 以上再涂装。

6.产品运输贮存防止日晒、雨淋、隔绝火源，远离热源。

包装规格 20kg/桶

贮存期 为一年