

双人双锁 甲级防盗安全门 GB17565-2007 易制爆仓库乙级防盗安全门

产品名称	双人双锁 甲级防盗安全门 GB17565-2007 易制爆仓库乙级防盗安全门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号规格:FAM-J-BQSM01 锁具配置:GA/T73-2015 B级锁 双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

甲级防盗门基本要求

- 1、 防盗安全级别为甲，符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2007）。
- 2、 防盗安全门所选用的板材材质符合相关的国家标准 或行业规定。
- 4、 主要构件及五金附件与防盗安全门使用功能协调一致。

（二）外观

- 1、 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。
- 2、 铭牌标志应端正、牢固、清晰。

（三）永久性标记

- 1、 防盗安全门应有永久性“甲”字防盗安全级别标记。
- 2、 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号位于直径 25mm的平面圆中。
- 3、 以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm ± 100mm的位置上。

（四）板材及材质

- 1、 板材选用优质钢。
- 2、 板材厚度在符合防破坏性能的条件下，厚度不小于 2.00mm，门扇的外面板厚度不小于1.00mm,内面板厚度不 小于 1.00mm。
- 3、 门框、门扇对角线尺寸、门框槽口、门扇外形尺寸公差应符合《防盗安全门通用技术条件GB17565-2017》表 2。
- 4、 门框与门扇配合间隙应符合《防盗安全门通用技术条件 GB17565-2017》表 3。
- 5、 门扇与门框搭接宽度不小于8mm。
- 6、 门扇平面度不大于4.0mm/m

（五）防盗安全要求

- 1、 防盗安全级别：甲。
- 2、 防破坏时间：大于等于30分钟。
- 3、 机械防盗锁防盗级别：GA/T-2015 B级。

（六）锁具要求

- 1、 安装机械防盗锁1把；
- 2、 防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径 不小于100mm的范围内有加强防护钢板。
- 3、 防盗安全门采用三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的锁闭点数不少于12个。
- 4、 主锁舌伸出有效长度大于等于16mm,并有锁舌止动装置。