20吨电子地磅

产品名称	20吨电子地磅
公司名称	赣州佰达衡器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:赣州佰达衡器 型号:数字式/模拟式 吨位:20吨
公司地址	江西省赣州市章贡区沙河镇沙河大道三街2号
联系电话	0797-8680000 13870706362

产品详情

赣州佰达衡器设备有限公司，生产1-200吨地磅销售热线：0797-8680000 手机：13870706362，黄经理

地磅的安装攻略：

选址建议：地磅的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅， 对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

地磅基础：必须浇筑混凝土基础， 此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。

如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“ 早强剂 ”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4
欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。

地磅工艺：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可

得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

表面处理

a.1 汽车衡大梁　　55900-Sa 21/2

按IDN55928第4以及SIS 55900-Sa 21/2 标准噴丸处理

a.2 基础结构和支撑件　按IDN55928第4和SIS 55900 St-2进行清理清洗

b. 底漆

b.1 汽车衡表面　　用环氧聚酯漆PE55和2遍LC 81系列环氧底漆

b.2 基础结构件和支撑件　用环氧聚酯漆PE55或1遍LC 14系列环氧树脂底漆

b.3 漆层厚度　≥50 microns

一般干后漆膜涂层厚度≥50微米

江西地磅生产厂家直销，所有产品全国统一价格，全国联保！免费上门安装1~150吨大小地磅。

13870706362黄经理

U型钢结构地磅：

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。但由于对U型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国U型钢的断面形状、几何参数以及材质等不尽相同。

精益求精，打造地磅一流品质，创新、求变，为发展！

13870706362，黄经理

只要您一个电话，剩下的请交给我们。我们有专业的营销人员、技术人员，为您提供详细的产品资料，及安装方案。

13870706362黄经理