

TOP-1ME75-2-12MAVB 日本油泵

产品名称	TOP-1ME75-2-12MAVB 日本油泵
公司名称	上海联宇经贸有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:日本NOP 型号:TOP-1ME75-2-12MAVB
公司地址	上海市新沪路198弄14号701室
联系电话	021-66401083 13918983380

产品详情

日本油泵株式会社Nippon Oil Pump Co, Ltd NOP 是日本三大专业制泵企业之一，具有九十余年的油泵生产销售历史，NOP油泵产品质量和技术水平始终保持世界领先地位。摆线齿轮泵（Trochoid Pump）是日本油泵株式会社的注册商标，该泵具有体积小、耐用寿命长、噪声低、高排量等优点，适用于润滑系统中的低压连续或间断供油润滑，对机床、纺织机械、印刷机械、轻工机械等尤为适用。

润滑泵

摆线齿轮泵（Trochoid Pump）是日本油泵株式会社的注册商标，主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成，以摆线圆弧作为其齿轮齿形，用耐磨粉末冶金材料压制而成。它的结构紧凑、运输平稳、效率高、寿命长、噪音低。

适用范围

适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于200℃，粘度为5~1500CST的润滑油或其它性质类似的液体。有880余种适合不同流量的型号可供选择。

用途：

在一切工业领域中均可作为润滑泵用。

在输油系统中可作为传输增压泵。

在燃油系统中可作传输、加压、喷射的燃油泵。

2 机床冷却泵

TOP-2HWM系列机床冷却泵适用于各种粘度不大的液体

。冷却液一般为皂化液、乳化液、苏打水、轻矿物油及无严重腐蚀性的其它液体。

冷却泵能产生1.5MPa的工作压力，可有效的冲掉切屑，冷却刀刃和加工件。

选用全封闭专用轴承，受到润滑脂严密防护，避免了冷却剂的直接侵蚀，增强了轴承的耐久性。

TOP-2HWM系列机床冷却泵具有自吸功能，安装时油泵不必浸入油箱液面以下或提前准备好。

可供各种机床或其它设备作循环冷却润滑液之用。

具有外形美、体积小、重量轻、噪音低、过载能力强等优点。

3 过滤油泵

TOP-2HWNPEVB型系列冷却泵，泵的吸入口自配过滤器，无需额外的过滤设备，因吸入洁净的油，可防止齿轮的磨损及损伤，使泵的寿命延长。过滤器上配有可识别替换时期的真空针。根据过滤器的种类分为可清洗再使用的基本型（Element clear type）和替换型（Cartridge replacement type）。

4 高粘度泵

TOP-3VVB和GPL系列泵特别适用于高粘度介质的输送(46~2000 mm²/sec)。泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。

输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。有很强的自吸性能

正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200

5 变速箱润滑泵，减速机润滑泵，齿轮箱润滑泵

TOP-2RA 和 TOP-3RD型系列双向摆线齿轮泵是日本NOP公司开发的齿轮箱专用润滑泵，该泵不受旋转方向的影响，按固定方向定量吸入和吐出的专用润滑泵。适用于旋转方向频繁变化的机械的润滑油的供给。主要用于减速机、冷冻机、铁路车辆、机床的润滑。

6 油泵电机组

TOP-2MY型是电机与泵体组合在一起的连体泵，结构紧凑，安装时不受空间的限制，而且成本低，电机与泵体容易分解，维修简便，采用双密封，漏油降到最小。可调压力，使电机的负荷降到最小。密封圈采用含氟材质时，180 的高温上也可使用，适用于油及燃料的输送，机床及各种产业机械的润滑。