

# 安徽门禁系统 安徽自动门禁系统 安徽工地门禁系统

产品名称	安徽门禁系统 安徽自动门禁系统 安徽工地门禁系统
公司名称	安徽林博智能科技工程有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:林博 型号:lb 材质:不锈钢
公司地址	合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

## 产品详情

安徽门禁系统/合肥门禁系统/芜湖门禁系统/蚌埠门禁系统/淮南门禁系统/铜陵门禁系统/安庆门禁系统/滁州门禁系统/宿州门禁系统/巢湖门禁系统/六安门禁系统/池州门禁系统/宣城门禁系统/马鞍山门禁系统/亳州门禁系统/黄山门禁系统/淮北门禁系统/阜阳门禁系统

功能特点：

- 1、设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长；
- 2、运行速度快捷，实际操作过程中灵活方便；
- 3、具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用；
- 4、具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡也可一边读卡、另一方向禁行；一边读卡或另方向自由通行；
- 5、防夹、防碰伤功能及自动复位功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作；
- 6、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 7、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 8、防尾随，防止一次过多人的非允许情况；

- 9、在行进过程中电子感应，实行一人一卡工作模式（特殊情况除外）；
- 10、防水、防晒、耐寒、耐高温；
- 11、兼容IC，ID卡，可自行配置；
- 12、使用简单，操作方便。

技术参数：

- 1、电源电压：AC220V  $\pm$  10% 50HZ
- 2、驱动电机：50W/24V。
- 3、电机转速：1600转/分
- 4、工作环境温度：-20 ~ 65
- 5、对湿度：相对湿度 95%、不凝露。
- 6、输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA。
- 7、通信接口：RS485电器标准
- 8、通信距离：1200米
- 9、大通道宽：700mm
- 10、通行速度:35人/分钟（常开模式）；  
25人/分钟（常闭模式）。
- 11、箱体材料：不锈钢

适应场所：

适用于单向或双向控制人数的进出口通道。

- 1) 车站、码头、旅游景点进出口通道；
- 2) 会展、游泳馆、健身会所等验票通道
- 3) 小区、工厂、学校、超市、商场、建筑工地、企事业单位等公共场所进出口考勤、门禁、消费管理

我们的售后服务承诺：

我公司经过网络和电话为客户提供无偿的技术咨询，并提供24小时的服务电话，客户在使用产品的过程中如有任何疑问，均可随时来电咨询。所售产品，如因产品质量问题而影响使用，我公司答应给予1个月内无偿改换，1年内无偿保修，终身维护的效劳。（人为和不可抗力因素除外）