

## 预制塑胶跑道卷材

产品名称	预制塑胶跑道卷材
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标塑胶跑道材料厂家 塑胶跑道生产工厂:塑胶跑道包工包料价格 塑胶跑道每平方米多少钱.塑胶跑道价格多少钱
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

预制塑胶跑道卷材的铺设方法预制塑胶跑道卷材和现浇型跑道是两种差别很大的运动地材产品，作为一种新兴的跑道产品，如何施工，如何铺设其实是很多施工团队都没有好好掌握的，这里作为材料生产企业的优正体育将就铺设问题向大家做出说明：跑道：从跑道110米（或100米）起跑端处（一道）开始先铺直道 后顺铺终点处弯道 再顺接铺对面直道 再顺接铺到起点端弯道与始铺直道接齐 按以上方法铺二道……到倒数一道。b. 排水沟面：先铺直段，后铺弯段。c. 半圆区：从外弓口铺到半圆内弧顶，通常采用横铺法铺设(设有标枪投掷区的半圆可纵铺)。d. 终点区直段：由外到内铺设。e. 辅助区：直段区由内到外铺设，第八弯道外区由外到内铺设。f. 每道铺设前都应进行定位试铺，并做必要的修剪。3、预制塑胶跑道卷材粘接胶拌制a、材料：粘接胶材料是由甲组、乙组、催干剂组成。b、材料配比要求：甲组：乙组：催干剂=1:5:适量。c、搅拌：先将甲组材料倒入搅拌桶内,再将乙组材料倒入搅拌桶内,搅拌1.5分钟,再加入催干剂搅拌1分钟,后迅速将搅拌均匀的材料倒入已定好位的卷材铺设区域内。4、预制塑胶跑道卷材主跑道卷材铺设a、材料：13mm厚，1.22米宽，每卷长约20米，暗红色，粘接胶。b、将专用粘接胶料搅拌均匀后倒入已定位好的并经过试铺的道位场地上（试铺后原地收卷），按每卷卷材的宽度和长度用刮耙或镘刀将粘接胶刮匀，胶料的用量约为1.5kg/m<sup>2</sup>，然后将橡胶卷材滚铺粘贴上。滚铺时，边滚铺边用滚压筒在卷材面上滚压，赶出空气，提高胶粘效1果。然后在铺设完的卷材周边上压上红砖，确保周边粘接牢固。c、粘接时，纵向接口采用平接推挤法施工，横向接口采用预长推挤法施工（预长3~5mm左右），尽量做到接缝处无缝口。d、粘接时，注意接缝处的粘接胶应饱满。刮粘接胶时，在纵或横向接缝处，要用镘刀在接缝处刮胶，即在已铺卷材接口处的侧面将胶料多刮一些，成一定斜角，以铺贴卷材接缝后不溢出为度来控制接缝处胶料的用量。若出现溢胶，应及时清理干净。e、弯道粘接时，采用延弧自然顺铺法进行铺设。施工时，每条铺设后，在内弧处会有一部位轻向上拱起，是正常现象，只须稍微施力压平即可。另外，应特别注意接口处的固定，必要时采用加水泥钉固定法固定，待粘接牢固后再拔去钉子。i. 粘贴长度一般控制在20-25米左右。对前1天完成的跑道纵横向接缝口进行检查，发现接缝口有未灌满胶的，即可采用手压枪压胶法打胶压填纵横向接缝，待干固后用割刀修平。以上，就是预制型跑道的铺设要求概述，想要更详细的了解预制塑胶跑道卷材，可以去盛立体育官网进行咨询。