

梅花刺钢网墙

产品名称	梅花刺钢网墙
公司名称	安平县晶悦丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县新政村481号
联系电话	18730849442 15383388253

产品详情

梅花刺防冲隔离网为单层梅花刺片网，直径不小于7.5cm，刺片厚1.5mm，采用Q235低碳钢板冲压成型。

2、网片为菱形网孔，网格尺寸：120mm*110mm(高*宽)，网丝直径8mm，采用S195线材高压焊接，每一个焊点附焊梅花刺一个。

3、立柱采用Q235钢管，规格：直径114圆管，壁厚4mm；立柱顶部直接焊接外径140mm、厚度6mm法兰盘方式；预留四只直径16mm丝孔，与电网支架末端法兰盘相对应。立柱法兰盘和支架法兰盘分别整体热镀锌处理。

看守所围界网，梅花刺网隔离网，太阳花隔离网

立柱高4.5米，间距3米，立柱高级全部做防水处理。每根立柱与法兰盘连接处（与隔离网垂直两面）焊接100mm*80mm*5mm四个三角支撑，大门两侧的立柱支撑筋骨直角边长为120mm*100mm。

4、单网幅度为3000mm*4500mm，使用边框为50*50*5mm角钢和40*3mm扁铁，将网丝、角钢、扁铁焊为一体；边框与立柱采用螺栓固定边耳式连接，边耳均为60*60*6mm扁铁，边耳螺孔可调，调节距离不小于20mm；边耳固定螺栓为直径14mm*50mm全丝热镀锌安全螺栓、螺母，每片网单边连接点为8个以上。

5、梅花刺隔离网、立柱要求整体热镀锌，上锌量不低于300克，可做雾化试验（附检测报告），隔离网整体镀锌在内陆自然环境下，锌层要求使用不低于10年。