电厂测氢气报警器 商用氢气泄漏报警器价格

产品名称	电厂测氢气报警器 商用氢气泄漏报警器价格
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:氢气 检测原理:电化学式进口传感器 检测范围:0-100PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

电厂测氢气报警器 商用氢气泄漏报警器价格

氢气气体报警器的安装首先确定好报警主机及探头的安装位置，然后沿线铺设管道（建议使用防爆镀锌管），固定好报警主机后，把电缆线通过镀锌管延伸至探头安装位置，安装好探头，把两端电缆线接入相应接口。通电测试安装完毕。

氢气气体报警控制器作为固定式氢气探测器组成的重要部分，其作用就是处理来自固定式气体探测器的模拟或数字浓度信号，并实现显示、报警、控制、上传、连锁等功能，控制器以电子线路为主体，俗称主机，一般不具有防爆和防护功能，需要安装在安全环境的控制室中，远离现场的危险气体。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准）

（咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031 ）

（氢气气体报警器网站： http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqttcq/348.html ）

技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器　检测气体：氢气　检测范围：0-100PPM
采样方式：自然扩散式　测量精度：±3%FS　相应时间：≤30S
工作电压：DC12V～DC30V　温　度：-40℃～65℃
连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线
总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线　传输距离：≤1000m　防爆等级：ExdⅡCT6
防护等级：IP65　安装方式：固定支架、钢管、墙壁装　安装螺旋：G1/2″　体
积：185×145×72mm

为大家分别讲解分线式和总线式的电缆线规格：

分线式安装一般采用3×1m2三芯电缆屏蔽线，超过500米建议使用3×1.5m2电缆屏蔽线。

总线式安装采用4×1m2四芯电缆屏蔽线或2×2×1.5m2双绞线屏蔽电缆线。

如有安装过程中遇到任何问题，欢迎您拨打 13812522260，我们将为您全程指导安装。