

# 氯苯气体报警装置联动风机系统 防爆型探头

产品名称	氯苯气体报警装置联动风机系统 防爆型探头
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:氯苯 检测原理:电化学式进口传感器 检测范围:0-100PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

### 氯苯气体报警装置联动风机系统 防爆型氯苯气体探头

氯苯气体报警装置实现联动风机时，需选用防爆型、220V交流供电的轴流风机，开墙挖孔，固定好轴流风机，选择合适的地方安装风机联动控制箱，风机联动控制箱可实现自动和手动控制风机启动和停止操作，最后连接220V交流电源线，由于风机属于大功率用电设备，不能与氯苯气体报警装置直接连接，必须通过风机联动控制箱控制轴流风机的启动和停止，具体的连线方式按照风机联动控制箱连线图连接，正确连线后就构成氯苯气体报警装置联动风机系统。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准 )

( 咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031 )

( 氯苯气体报警装置网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtccq/270.html> )

## 技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：氯苯  
检测范围：0-100PPM 采样方式：自然扩散式 测量精度： $\pm 3\%FS$   
相应时间：30S 工作电压：DC12V ~ DC30V 温度：-30 ~ 70  
连接线缆：分线式：RVVP3 $\times$ 0.75或3 $\times$ 1.0国标线  
总线式：RVVP4 $\times$ 0.75或4 $\times$ 1.0国标线 传输距离：1000m  
防爆等级：Exd CT6 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装  
安装螺旋：G1/2"

## 产品特点：

传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。  
可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。  
可用于工厂条件的1、2区危险场所。  
内部机芯采用组件形式，维修只需更换组件即可完成。 气体探测器外壳采用压铸铝材质，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。  
传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。