

工业甲苯有害气体检测报警器 甲苯安全报警器

产品名称	工业甲苯有害气体检测报警器 甲苯安全报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:甲苯 检测原理:电化学式进口传感器 检测范围:0-100PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

工业甲苯有害气体检测报警器 甲苯气体安全报警器

甲苯报警器的低限值端子处于常开状态，220V交流电被阻断，无法输出到风机联动控制箱的继电器线圈上，联动风机没有加电，风机不启动；当报警控制器检测到有甲苯有毒气体泄漏时，气体报警控制器的低限值端子立即吸合，处于闭合状态，接通220V交流电并输出到风机联动控制箱的继电器线圈上，风机联动控制箱输出220V交流电到联机风机输入端，风机启动将泄漏的有毒有害气体排出室外，起到安全防护作用。特殊情况下需要通风换气时，可手动启动风机运行，换风结束后，手动停止风机运行。

甲苯探测器采用进口电化学式气体传感器，针对氢气气体设计，反应时间短、使用寿命长；外壳采用压铸铝合金材质，具有防爆作用，坚固耐用，具有防水防尘防腐等防护功能。现场可加装声光报警及实时显示功能。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(甲苯报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqttcq/299.html>)

技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：甲苯 检测范围：0-100PPM

采样方式：自然扩散式 测量精度： $\pm 3\%FS$ 相应时间：30S

工作电压：DC12V ~ DC30V 温度：-40 ~ 65

连接线缆：分线式：RVVP3 \times 0.75或3 \times 1.0国标线

总线式：RVVP4 \times 0.75或4 \times 1.0国标线 传输距离：1000m 防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"

体 积：185 \times 145 \times 72mm

甲苯报警器安装与其它气体报警器不同，很多气体比空气重，气体检测器安装高度应距离地面0.3-1米，而氢气比空气轻，安装位置应选择泄漏源的上方或顶部，探头朝下。与报警控制器连接部分，应铺设镀锌管道，使用分线式三芯电缆线或总线式四芯电缆屏蔽线连接。