

# 凯夫拉绳索防火阻燃超耐磨高温芳纶安全绳

产品名称	凯夫拉绳索防火阻燃超耐磨高温芳纶安全绳
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

凯夫拉绳索防火阻燃超耐磨高温芳纶安全绳 应用领域

军工消防、安全防护、【发动机、高温炉】隔热、【耐磨、超重、耐高温】绳带、以及各种特殊用途，可代替其他绳索的不足。

产品特点：凯夫拉绳具有以下特点：耐高温，防火阻燃，重量轻，强度高，模量高，尺寸稳定，收缩率低，耐刺破，耐磨耗，耐热性，耐化学腐蚀，机械性能好，介电性好等优点

名称：芳纶绳 安全绳 产品材质：凯夫拉材质 产品颜色：金黄色 黑色 可定制 产品规格：0.5-20mm 可订做 注意：由于不同的规格 不同的材质导致价格有很大的差异

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号

产品用途：用于工业输送带、安全防护带、户外运动产品、制作舰船绳缆、海底电缆、光导纤维增强绳缆空军专用伞兵绳、降落伞绳、飞机减速绳、速降绳、阻力伞绳、捆刀绳、滑翔伞绳、飞行线、特技风筝绳、冲浪风筝绳、帆船和飞船用绳等。芳纶阻燃绳采用芳纶纤维长丝编织而成。是一种阻燃耐高温、耐磨耐切割、强拉力、低延伸率的功能防火高温绳，被广泛运用于各个领域！

主要特性凯夫拉绳索防火阻燃超耐磨高温芳纶安全绳 人若失去希望，生命将黯淡无光；人若只有绝望，人生便如同行尸走肉一样，一切美好将会被彻底埋葬。希望是生命中的阳光，黑暗中的灯塔，前进中的方向。

- 1、芳纶阻燃绳具有极高的强度，重量比拉伸强度是钢丝的6倍,玻纤的3倍,高强尼龙工业丝的2倍;
- 2、芳纶阻燃绳拉伸模量是钢丝的3倍,玻纤的2倍,高强尼龙工业丝的10倍;
- 3、芳纶绳的连续使用温度范围极宽，在 - 196。C至330 ° 范围内可长期正常运行。在150 下的收缩率为0，在560 的高温下不分解不熔化。
- 4、力学性能：强度：3.6 GPa、伸长模量：131 GPa、断裂伸长率：2.8 %
- 5、热学性能：长期使用温度：204 、轴向热胀系数： $-2 \times 10^{-6} / K$ 、热导率：0.048 W(m · K)