

供应日本世博磁力泵PX系列耐酸碱泵NH-30PX

产品名称	供应日本世博磁力泵PX系列耐酸碱泵NH-30PX
公司名称	苏州郎诺机电设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:panworld 型号:NH-30PX 材质:PP
公司地址	苏州市相城区北桥街道北桥购物广场2幢
联系电话	0512-65087792 15850021636

产品详情

苏州郎诺机电设备有限公司是专业致力于优质化工泵浦销售公司:公司销售各类耐酸碱磁力泵浦,液下可空转立式泵浦,自吸式耐酸碱泵浦,计量泵浦.电镀过滤机, PAN WORLD世博, IWAKI易威奇,等品牌。是化工泵浦行业服务最周全的公司之一。公司为客户提供适用于PCB环保等各种行业耐酸碱防腐泵浦及配件,并配以专业的维修队伍和优质的售后服务! 联系人:王小姐 电话:15850021636 QQ:1984902780 邮箱:1984902780@qq.com 座机:0512-65087792 传真:0512-66709645 网址:www.panworldpumps.com 邮编:215155 苏州市相城区北桥街道北桥购物广场2幢

PS系列(PPG)通用型磁力驱动泵 1 配套使用及通用型; 2 11种型号,流量可达110L/MIN; 3 可与软管,螺纹以及法兰相连接; 4 成本低,PP防腐材料。PS-F系列(ETFE)危险区域用磁力驱动泵 1 危险区域内化学物品传输用ETFE防腐材料; 2 11种型号,流量可达120Lit/Min; 3 可与软管,螺纹以及法兰连接。PX系列的磁力泵都是PP材质 配套应用式紧凑型磁力驱动泵 1 配套应用及通用型。2 共有15个型号,流量达80LIT/MIN。3 标准易损件采用瓷质轴承的瓷质转轴,延长了使用寿命。4 具有标准接口,能够与软管,螺纹以及活接头相连接。PX-N系列(PVDF天然型) 半导体用紧凑型磁力驱动泵 1 由带有PVDF天然防腐式及瓷质或SIC轴承及转轴,这些水泵均用于半导体领域。2 15个型号,流量可达80LIT/MIN。3 具有标准接口,能够与软管,螺纹以及活接头相连接。PX-SP系列(聚丙烯含玻璃纤维)带有自吸室的紧凑型磁力驱动泵 1 适合应用真空吸升扬程; 2 6种型号,流量达50L/MIN; 3 采用陶瓷轴承和陶瓷转轴作用零件; 4 具有标准接口,能够与软管,螺纹以及活接头相连接; 5 S.G.1.0时的吸升高度为1.2M; 6 顶部因固定形式可以替代回转式水泵 1 PX-D系列(玻璃填充聚丙烯) 2 PX-D-N系列(PVDF天然型) 3 PX-D-F系列(碳纤填充FTFE) 4 配磁驱动泵,电脑控制,无刷电机,定速或可调 PW系列(聚丙烯含玻璃纤维)通用磁力泵驱动泵 1 聚丙烯含玻璃纤维(PPG)材料; 2 9个型号,流量达1400L/MIN,输送扬程为37M; 3 能够处理多种化学品,最高可以承受70度的温度; 4 适合IEC标准马达,功率范围为0.37-11KW; 5 可用于法兰连接。PW-F系列(聚四氟乙烯含碳纤维)用于危险化学品输送的磁力驱动泵 1 聚四氟乙烯含碳纤维(ETFE)(碳纤维加强)材料; 2 9个型号,流量达530L/MIN,输送扬程为42M; 3 能够处理所有型号的化学品,最高可以承受90度的温度; 4 适合IEC标准马达,功率范围为0.37-11KM。5

可用于法兰连接。PW-P-RV系列 (PVDF) 蚀刻化学药水专用磁力驱动泵 1 PVDF (二氟乙烯) 2
4种型号, 流量可达330LIT/MIN; 排放扬程为20M; 3 能够输送多种温度至90度的各种化学物品; 4
符合IEC标准的电机, 功率范围为0.37-2.2KW; 5 可用法兰连接 PW-C系列 (ETFE-衬金属外壳)
用于化学工业的中型磁力驱动泵 1 铸铁外壳, 内衬 (ETFE) C镍基合金后盖 (作为加固物)。 2
11个型号, 流量达150L/MIN, 输送扬程为42M。 3
能够处理绝大数化学品, 最高可以承受90度的温度。 4 适合IEC标准马达, 功率范围为0.37-15KW。
PW-XJ系列 (ETFE-衬金属外壳) ---高扬程泵 用于化学工业的ISO标准磁力驱动泵 1
铸铁外壳, 内衬 (ETFE) C镍基合金后盖 (作为加固物); 2 结构坚固; 3
5种型号, 流量达600L/MIN, 最高可以承受90度的高温; 4 适合IEC, JIS, CNS标准&NEMA-
C标准马达, 功率范围为5.5-11KW; 5 法兰符合ISO-16标准。 MX系列代表了树脂制磁力泵最新工业设计
水平, 耐空转, 汽蚀及闭阀运行, 能适应极恶劣的异常运转工况。