

# 原装进口世博磁力泵NH-40PX微型磁力泵

产品名称	原装进口世博磁力泵NH-40PX微型磁力泵
公司名称	苏州郎诺机电设备有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:panworld 型号:NH-40PX 材质:PP
公司地址	苏州市相城区北桥街道北桥购物广场2幢
联系电话	0512-65087792 15850021636

## 产品详情

PS系列 ( PPG ) 通用型磁力驱动泵 1 配套使用及通用型； 2 11种型号，流量可达110L/MIN； 3 可与软管，螺纹以及法兰相连接； 4 成本低，PP防腐材料。 PS-F系列(ETFE) 危险区域用磁力驱动泵 1 危险区域内化学物品传输用ETFE防腐材料； 2 11种型号，流量可达120Lit/Min； 3 可与软管，螺纹以及法兰连接。 PX系列的磁力泵都是PP材质 配套应用式紧凑型磁力驱动泵 1 配套应用及通用型。 2 共有15个型号，流量达80LIT/MIN。 3 标准易损件采用瓷质轴承的瓷质转轴，延长了使用寿命。 4 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接。 PX-N系列 ( PVDF天然型 ) 半导体用紧凑型磁力驱动泵 1 由带有PVDF天然防腐式及资质或SIC轴承及转轴，这些水泵均用于半导体领域。 2 15个型号，流量可达80LIT/MIN。 3 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接。 PX-SP系列 ( 聚丙烯含玻璃纤维 ) 带有自吸室的紧凑型磁力驱动泵 1 适合应用真空吸升扬程； 2 6种型号，流量达50L/MIN； 3 采用陶瓷轴承和陶瓷转轴作用零件； 4 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接； 5 S.G.1.0时的吸升高度为1.2M； 6 顶部因定形式可以替代回转式水泵 1 PX-D系列 ( 玻璃填充聚丙烯 ) 2 PX-D-N系列 ( PVDF天然型 ) 3 PX-D-F系列 ( 碳纤填充FTFE ) 4 配磁驱动泵，电脑控制，无刷电机，定速或可调 PW系列 ( 聚丙烯含玻璃纤维 ) 通用磁力泵驱动泵 1 聚丙烯含玻璃纤维 ( PPG ) 材料； 2 9个型号，流量达1400L/MIN，输送扬程为37M； 3 能够处理多种化学品，最高可以承受70度的温度； 4 适合IEC标准马达，功率范围为0.37-11KW； 5 可用于法兰连接。 PW-F系列 ( 聚四氟乙烯含碳纤维 ) 用于危险化学品输送的磁力驱动泵 1 聚四氟乙烯含碳纤维 ( ETFE ) ( 碳纤维加强 ) 材料； 2 9个型号，流量达530L/MIN，输送扬程为42M； 3 能够处理所有型号的化学品，最高可以承受90度的温度； 4 适合IEC标准马达，功率范围为0.37-11KM。 5 可用于法兰连接。 PW-P-RV系列 ( PVDF ) 蚀刻化学药水专用磁力驱动泵 1 PVDF ( 二氟乙烯 ) 2 4种型号，流量可达330LIT/MIN；排放扬程为20M； 3 能够输送多种温度至90度的各种化学物品； 4 符合IEC标准的电机，功率范围为0.37-2.2KW； 5 可用法兰连接 PW-C系列 ( ETFE-衬金属外壳 ) 用于化学工业的中型磁力驱动泵 1 铸铁外壳，内衬 ( ETFE ) C镍基合金后盖 ( 作为加固物 )。 2 11个型号，流量达150L/MIN，输送扬程为42M。 3 能够处理绝大金数化学品，最高可以承受90度的温度。 4 适合IEC标准马达，功率范围为0.37-15KW。

PW-XJ系列 (ETFE-衬金属外壳) ---高扬程泵 用于化学工业的ISO标准磁力驱动泵 1  
铸铁外壳, 内衬 (ETFE) C镍基合金后盖 (作为加固物); 2 结构坚固; 3  
5种型号, 流量达600L/MIN, 最高可以承受90度的高温; 4 适合IEC, JIS, CNS标准&NEMA-  
C标准马达, 功率范围为5.5-11KW; 5 法兰符合ISO-16标准。MX系列代表了树脂制磁力泵最新工业设计  
水平, 耐空转, 汽蚀及闭阀运行, 能适应极恶劣的异常运转工况。磁力泵有哪些用途? 磁力泵以它全密  
封、无泄漏、耐腐蚀之特点, 广泛用于石油、化工、制药、电镀、环保、水处理、影视洗印、国防等部  
门用来抽送酸, 碱液, 油类, 易燃、易爆、有毒与稀有贵重液体, 挥发性液体, 以及循环水设备配套。  
特别是易燃, 易爆, 挥发性液体的抽送, 是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵。