

不锈钢单人单吹转角风淋室

产品名称	不锈钢单人单吹转角风淋室
公司名称	苏州金益顺净化科技有限公司
价格	6850.00/台
规格参数	品牌:金益顺 型号:FLS-1A 吹淋方式:单人单吹
公司地址	苏州市吴江区黎里镇莘塔联南路
联系电话	0512-63211886

产品详情

FLS系列风淋室-----产品简介

风淋室是为工作人员进出洁净区所设置的专用净化设备通道，可以有效清除人身和物体表面的尘埃，减少带入洁净室的灰尘量。[FLS系列风淋室](#)是[洁净厂房](#)和装配洁净室的[配套设备](#)，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时风淋室也起[气闸作用](#)，防止未经净化的空气进入[洁净区域](#)，以确保净化环境的洁净度。是进行人身、物料净化和[防止室外空气侵入洁净区的有效设备](#)，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房[配套使用](#)。

FLS系列风淋室-----产品特点

- 1、自动化控制：**系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：**人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：**采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 4、模块式结构：**风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5、高性能、高密封：**采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA

密封材料，密闭性能高。箱体全不锈钢材质，防腐性能强，外表美观、高档大方。

FLS系列风淋室-----产品参数

常用风淋室技术参数表			
型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹
风淋时间	0 ~ 99S 可调	0 ~ 99S 可调	0 ~ 99S 可调
喷嘴数	6个 (单侧)	12个 (两侧)	18个 (两侧)
喷嘴口直径	30mm	30mm	30mm
喷嘴口出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
过滤器效率	对于粒径 0.5 μm 尘埃应 99.99%(钠焰法)		
外形尺寸 (mm)	1200*1000*2050	1400*1000*2050	1400*1500*2050
风淋区尺寸 (mm)	800*900*1950	800 *900*1950	800 *1400*1950
电源	380V 50HZ	380V 50HZ	380V 50HZ
最大功耗	0.6KW	1.05 KW	1.55 KW
高效过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	820*600*120
高效过滤器数量	1台	2台	2台
风机型号	DF低噪音离心风机		

公司主要生产产品：

1、初效、中效、高效空气过滤器，高效送风口，静压箱，风量调节阀，防火阀，电动阀，止回阀，余压阀，散流板，铝合金回风口，消声直管、弯管。2、净化工作台，传递窗，采样车，层流罩，除尘器机组，风淋室，臭氧发生器，空气自净器，净化灯具、应急灯具，净化保管柜，洁净存衣柜，洁净烘干箱，不锈钢洁净地漏，组合式空调箱，风机箱，医疗器械柜、药品柜、麻醉柜等。3、系列净化设备电器控制器，净化门、风淋、传递窗电子互锁等。净化离心风机，工作台、风淋等净化设备专

用风机。及各种净化配件。注：系列净化设备可根据客户要求采用不锈钢、钢板烤漆、彩钢板材质及非标准尺寸订货！竭诚为客户提供优质服务！

【购买须知】

1. 本店所售产品均为原厂原包装全新正品！
2. 开普通发票（需加5%的税金），开17%增值税发票（开票需加10%的税点）！
3. 有保修（本店所售的每一款产品均可以保修，一年保修，终身维修。产品售出时我们都会检查或试机，出现质量问题的可能性很小，返修率低。
4. 欢迎批量订货！量大从优！

电话:0512-63211886 13584253673 传真:0512-63213870

QQ: 2629073936 邮箱:. 13584253673@163.com