

混合型塑胶跑道 类型：混合型塑胶跑道

产品名称	混合型塑胶跑道 类型：混合型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:混合型塑胶跑道材料厂家 新国标混合型塑胶跑道施工:混合型塑胶跑道价格 混合型塑胶跑道生产厂家:混合型塑胶跑道包工包料价格
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

混合型塑胶跑道类型：混合型塑胶跑道材质：塑胶颜色：红色品牌：盛立体育混合型塑胶跑道产品详情
混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。具有弹性好、强度高、耐磨、防滑、耐低温、施工方便、美观大方、防震隔音、粘接力强，经久耐用等特点。混合型塑胶跑道适用范围：由于具有较高的专业性，加之聚氨酯原材料价格昂贵，一般用于专用体育场及大中专院校田径场，近几年在有条件的中小学也铺装了混合型塑胶跑道，并适用于全民健身路径区；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。混合型塑胶跑道工艺说明：
跑道基础清洗清理、修复； 滚涂或喷涂防水底漆； 摊铺PU底胶+颗粒混合料(约10-11mm)；
喷涂跑道面漆+EPDM颗粒混合料(约2-3mm)； 画线混合型塑胶跑道施工说明：1、沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹。水泥混凝土基础是平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象，不能出现断裂和细缝；表面不能有浮出的水泥粉，水泥混凝土标号达到砼C-25检验标准。2、基础含水率要求8%以下，相对温度55%以下，阴雨或大气相对湿度高于85%时或气温在5 以下40 以上，就避免施工。
3、混合类的材料需充分搅拌均匀，搅拌好的材料尽快使用，放置时间过长将影响材料性能或者作废