

# 易制爆危险化学品储存场所用哪种门？

产品名称	易制爆危险化学品储存场所用哪种门？
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号规格:FAM-J-BQSM01 锁具配置:GA/T73-2015 B级锁 双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

储存场所使用的防盗安全门应符合GB 17565-2007的要求，其防盗安全级别应为乙级（含）以上；专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，并安装机械防盗锁，机械防盗锁应符合GA/T 73的相关规定。

#### 甲级防盗门的标准

执行标准：GB17565-2007，要求有北京公安部《甲级防盗门》检测报告、出厂合格证书。

防盗门甲级门的标准为B级防盗锁、有固定甲字标记、防破坏时间、材料厚度要求；

防盗锁，要求双锁：防盗锁的性能直接关系到车门的安全，甲级防盗锁应符合（GA/T73）标准或B级机械防盗锁应满足（GA/374）标准，门框与门扇之间的锁止点数量不应少于12个，主锁舌的延伸有效长度不应小于16mm，并设有锁舌止动装置；

永&久固定标记：“甲”字，安全门的安全等级标记固定在内铰链边缘上方，距离地面约1600 mm；

防破坏时间：甲级安全门技术开启时间不少于5分钟，暴力开启时间不低于30分钟；

材料厚度要求：钢板的厚度与抗冲击性密切相关，甲级安全门框厚度不小于2mm，前板厚度不小于1mm，后板厚度不大于1mm。