

# 爱色丽spectralightQC标准光源箱

产品名称	爱色丽spectralightQC标准光源箱
公司名称	苏州方特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱色丽 型号:SPECTRALIGHTQC
公司地址	苏州工业园区高浜三村11幢204室
联系电话	0512-66099890 13912609037

## 产品详情

xrite爱色丽标准光源灯箱SpectralightQC

优质的天然日光

SpectralLight QC 符合或超过为过滤钨日光模拟设定的所有相关国际质量标准。

使用内置式照度计，调整照度

可以调整实时数字照度输出，使之满足用户需求或符合样品类型的 ASTM 和 AATCC 标准。

照度的闭环自动调整 内置传感器自动调整电压以保持适当照度，补偿荧光灯整个使用寿命的磨损。

更快达到荧光灯稳定

初始上电后，在设定之间切换时，灯几乎即时可达到稳定。有用的指示器可确认最佳的稳定性。

工厂校准的可调整紫外线 每个仪器都具有严格的初始紫外线校准。内置传感器监控和正确的紫外线输出

可保持仪器台间差。也可手动调整紫外线输出。能够创建和储存品牌所有者配置文件 用户可以创建和储

存品牌所有者配置文件，从而为特定的品牌所有者配置七个可用的偏好光源，减少一致性问题。

报告和数据跟踪 单个设备的性能数据可以共享，以确保所有供应商满足品牌所有者的规格，从而对潜在

问题进行根本原因分析。爱色丽视觉颜色评估机构

就保持视觉评估环境一致性的四个关键领域为操作员开展在线培训和认证课程。用户软件

简化仪器编程、用户操作和报告生成 可用的色彩调和室配置包括：照明设备 壁挂式控制面板

缆线和通信电缆

xrite爱色丽标准光源灯箱SpectralightQC

电源要求

电源：L1NPE，115V 交流电，50/60Hz，1150W L1NPE，230V 交流电，50/60Hz，1150W

L1NPE，100V 交流电，50/60Hz，1150W

主保险丝：115V 交流电：F 10 A H 250 V（5x20 毫米）

230V 交流电：F 6.3 A H 250（5x20 毫米）

100V 交流电：F 15 A H 250 V（5x20 毫米）电源线接头：具体国家

插头：IEC 60320 C13 类型 备用电源：2W

xrite爱色丽标准光源灯箱SpectralightQC

光源说明

模拟日光\*

5000k，CIE D50 正午天空日光

6500k，CIE D65 平均北方天空日光

荧光\*

三种选择：冷白 (4150k)、U30 (3000k)、U35 (3500k)、TL84 (4000K)

水平日光

模拟日出/日落

白炽光 A

2856k，典型家用白炽灯光

紫外光

滤镜过滤接近 UV

\*日光和荧光光源选择。特定的日光和荧光光源应根据行业或应用管理标准进行选择