

# 优选工厂 工业级氯丁胶乳 水溶性 固含量55% 制造运输带

产品名称	优选工厂 工业级氯丁胶乳 水溶性 固含量55% 制造运输带
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:50公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

中文名氯丁胶乳

外文名Neoprene latex

单体丁二烯

主要成分氯丁橡胶、阳离子乳化剂、防腐剂制备方法乙炔法和丁二烯法

应用外墙防水、地下室防水等

氯丁胶乳室温下是流动性液体，冷却至10℃以下，黏度上升，接近0℃时膏化，0℃以下冻结，凝固、破裂，凝固的胶乳不能通过加热恢复原状。氯丁胶乳具有优异的综合性能，有较强的黏合能力，成膜性能较好，湿凝胶和干胶膜具有较高的强度，又有耐油、耐溶剂、耐热，耐臭氧老化等性能，应用广泛。但氯丁胶乳耐寒性差，电绝缘性低，易变色，储存性能差，室温下只能存放18个月，这是由于在储存过程中有氯放出，生成HCl，中和乳化剂松香酸钠所致。

应用编辑 播报

氯丁胶乳广泛应用于浸渍制品、涂料、纸处理、胶黏剂及水泥沥青改性等。因氯丁胶乳干胶膜具有与天然胶乳相似的柔软性和拉伸强度、定伸应力，拉断伸长率，又有很好的耐臭氧老化性、耐化学药品性及很小的透气性，特别适于制造气象气球，工业手套、家用手套和织物涂胶等。

HG/T3317-2014 《氯丁二烯胶乳CRL50LK》适用于以氯丁二烯为单体、阳性皂为乳化剂，经乳液聚合而制得的阳离子氯丁二烯胶乳。该胶乳为高度凝胶型聚合物，中等结晶，具有良好的气密性，抗水性、粘接性及耐候性、耐化学试剂等性能，主要作为涂料、油膏等防水建材使用