

硅pu篮球场尺寸平面图,硅pu篮球场施工

产品名称	硅pu篮球场尺寸平面图,硅pu篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2016
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮塑胶跑道 包工包料包设计画线

硅PU球场材料适用于混凝土基础层与沥青基础层硅PU球场材料可提供优质的运动场地面材料，被推崇为最经济的休闲及专业网球场地面系统。为国际网球协会(ITF认可产品，国际竞赛场地适用。公司生产的硅PU球场材料系列产品合乎环保原则。高度抗紫外光性能，颜色耐久深入，不褪色、不脱落，单组份材料，加水即可施工，真正环保材料，颐养容易，维修费用低。硅PU球场材料任何气候条件下都坚固耐用。丙烯酸球场材料多种颜色可供选择，使用寿命长，一般在5-10年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。

硅PU球场材料施工

1、弹性层施工前，应确认基础层处理完毕，用齿刮板将单组份弹性层材料(RF-002)涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，干后再刮涂，直至所需的厚度。涂刮时若不能流平挂齿痕迹，需多加稀释剂；若气温较低，需加入水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间。应避免在猛烈阳光照射下施工。弹性层干固后用积水法测试表面平整度，积水处用RF-002修补平整。表面若有杂物或刮涂不平整处，需修整平后才能进行加强层的施工。

2、加强层(RF-003)为单组份材料，施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄(1mm)，可用胶刮板分多道涂刮，保证表面光滑平整。

3、面层(RF-205)为双组份水性材料，必须按规定比例(配比不准会影响层面的固化效果，直接影响层面的使用性能)把两组份充分搅拌均匀，加水稀释至施工的稠度，用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。表面需“麻脸”效果的，加入专用砂进行喷涂便可。最低温度5℃时不适宜施工。施工后保持10小时无水浸泡。