

金博大装饰---酒店装修木器漆施工要求

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 金博大装饰---酒店装修木器漆施工要求 |
| 公司名称 | 河南金博大装饰设计工程有限公司 |
| 价格 | 1000.00/10000 |
| 规格参数 | 品牌:金博大 型号:郑州酒店装修 单位:平米 |
| 公司地址 | 郑州市郑东新区商都路中兴南路建正东方中心A座23层 |
| 联系电话 | 0180-37809289 18037809289 |

产品详情

金博大装饰---郑州酒店装修木器漆施工要求

郑州酒店装修中少不了木器漆的施工流程，木器漆的施工要求要高，下面金博大装饰就给大家说一说酒店装修木器漆施工要求。

- 1、准备好施工用的材料和工具；
- 2、施工时环境温度应在10 以上，施工场地空气要流通；
- 3、根据图纸要求，先将一块300mm × 300mm的装饰面板进行油漆，并将制好的样品交甲方及设计师签字认可。
- 4、基层处理：清除表面的尘土和油污，木质饰面板表面油污用汽油或稀料擦洗干净，用砂纸磨平基层，清扫干净；
- 5、对施工周围不该油刷的部位应先保护起来，严禁油漆粘上后再作铲除处理；
- 6、刷第一道清漆：清漆不宜太稠，涂刷时要横平竖直顺着木纹刷，厚薄均匀，不流不坠，刷纹通顺，又不漏刷，干后用1号砂纸打磨，再用湿布擦净，以后每道漆间隙时间为6h，春秋季节为12h，冬季为1d；

7、钉眼、拼缝处补腻子：用色粉（通常有铁黄、铁红等）加适量的水或白乳胶等之类的含水性物质调制或与饰面板的颜色相近，干湿度适宜，然后再进行钉眼、拼缝处的候补。待腻子干后，用砂纸将钉眼处打平，再刷清漆。如果腻子有萎缩变色现象，则应及时修补。待干后用砂纸打平，再刷清漆。这样反复进行。中级一般要刷3遍左右，高级5遍。

8、饰面板修色：若饰面板有自身严重黑点和人为造成的污点等缺陷，均需进行修色。首先将存在缺陷的部位给凿下来，找一块颜色、纹路与之相近的小板，补在凿下来的地方。要求四周接缝严实，周围纹路要对好，不能出现高低不平等现象。然后再进行上述工序步骤，但应注意每道清漆完成后，需进行修色。

9、刷亚光漆：待上面工序做好后，用#280水砂纸或机械打磨工具打磨好饰面板基层，擦净，然后刷亚光漆（用羊毛刷或机器喷涂均可）。亚光漆有全亚和半亚两种，应根据设计和现场情况选用不同的材料，刷1-2遍即可。不得有流坠、漏刷、微小汽泡等现象；

10、油漆未干时，严禁使用太阳灯进行加热烘干，以免引起火灾，油漆期间，严禁吸烟、生火。

铸金字品牌 创博大事业

企业简介：河南金博大装饰，成立于2003年，注册资本6000万，是一家拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的专业化建筑装饰企业。

主营业务：办公空间|酒店空间|餐饮空间|商业综合|健康养生|住宅精装等建筑装饰工程的设计与施工

企业地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交汇处建正东方中心A座2306-2310室

联系方式：0371-6335 5685（市场部）/156 1796 8889（胡经理）

企业邮箱：hnjbdzs@163.com

网址：<http://www.jbdzs.com>