金博大装饰--酒店装修涂料施工标准

产品名称	金博大装饰--酒店装修涂料施工标准
公司名称	河南金博大装饰设计工程有限公司
价格	100.00/10000
规格参数	品牌:金博大装饰 型号:郑州酒店装修 单位:平米
公司地址	郑州市郑东新区商都路中兴南路建正东方中心A座23层
联系电话	0180-37809289 18037809289

产品详情

金博大装饰--郑州酒店装修涂料施工标准

郑州酒店装修公司--金博大装饰总结以下在酒店装修中，墙面漆、木器漆都是不可缺少的涂料，尤其是精品酒店装修对涂料施工要求较高。下面金博大装饰就给大家说一说酒店装修涂料施工要求。

1、酒店装修中涂料工程基体或基层的含水率要求：混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10%；木料制品含水率不得大于12%。

2、酒店装修涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭。

3、酒店装修中涂料的要求：腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

4、酒店装修中不同位置涂料的功能要求：外墙、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地（楼）板表面需使用涂料时，应使用具有耐水性能的腻子。

5、酒店装修中涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料放涂时不流坠、不显刷纹。刷涂过程中不任意稀释。

6、 酒店装修中使用溶剂型涂料时的操作流程：后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性和乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

7、酒店装修中建筑物中的细木制品、金属构件和制品，如为工厂制作组装，其涂料宜在生产制作阶段施涂，最后一遍涂料宜在安装后施涂；如为现场制作组装，组装前应先施涂一遍底子油（干性油、防锈涂料），安装后再做施涂涂料。

8、酒店装修中采用机械喷涂涂料时，应将不喷涂的部位遮盖，以防玷污。

————————————————铸金字品牌 创博大事业————————————————

企业简介：河南金博大装饰，成立于2003年，注册资本6000万，是一家拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的专业化建筑装饰企业。

主营业务：办公空间|酒店空间|餐饮空间|商业综合|健康养生|住宅精装等建筑装饰工程的设计与施工

企业地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交汇处建正东方中心A座2306-2310室

联系方式：0371-6335 5685（市场部） /156 1796 8889（胡经理）

企业邮箱：hnjbdzs@163.com

网址：http://www.jbdzs.com