

西门子变频器7.5KW

产品名称	西门子变频器7.5KW
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6SE6420-2UD27-5CA1 2:5
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子变频器6SE6420-2UD27-5CA1 西门子变频器6SE6420-2UD27-5CA1
西门子变频器6SE6420-2UD27-5CA1 西门子变频器7.5KW 西门子变频器7.5KW 西门子变频器7.5KW
西门子变频器6SE6420-2UD27-5CA1 MM420变频器7.5KW 3AC 380-480V
西门子MM420变频器不带滤波器3AC 380-480V 6SE6420-2UD27-5CA1 MM420-750/3
6SE6420-2UD27-5CA1 7.5 10 15.4 18.4 C 联系人：黄世鹏（销售经理）工作QQ：649426281
联系电话:18701852718 工作微信:18701852718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。6SE6420-2UD27-5CA1
MICROMASTER 420，不带滤波器，3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz，恒转矩，额定输出功率，7.5 KW
过载 150%，用于 60S，变转矩，额定输出功率，7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D)，防护等级
IP20，环境温度 -10 - +50 ，不带 AOP/BOP; 产品图片：6SE6420-2UD27-5CA1 相似图像
MICROMASTER 420，不带滤波器，3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz，恒转矩，额定输出功率，7.5 KW
过载 150%，用于 60S，变转矩，额定输出功率，7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D)，防护等级
IP20，环境温度 -10 - +50 ，不带 AOP/BOP 列表价（不含增值税）显示价格
您的单价（不含增值税）显示价格 PDF 格式的数据表下载 服务和支持(手册，认证，问答...) 下载
更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6SE6420-2UD27-5CA1 产品说明 MICROMASTER
420，不带滤波器，3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz，恒转矩，额定输出功率，7.5 KW 过载 150%，用于
60S，变转矩，额定输出功率，7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D)，防护等级 IP20，环境温度 -10 - +50
，不带 AOP/BOP 产品家族 订货数据总览 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 PLM 有效日期
产品停产时间：2017.10.01 价格数据 价格组 / 总部价格组 IB / 322 列表价（不含增值税）显示价格
您的单价（不含增值税）显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL：N / ECCN：N 工厂生产时间
9 天 净重 (Kg) 55.0 Kg 产品尺寸 (W x L X H) 未提供 包装尺寸 265.00 x 305.00 x 210.00 包装尺寸单位的测量

MM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4019169452922 UPC 未提供 商品代码 85044084 LKZ_FDB/
CatalogID DA51-C 产品组 9811 原产国 英国 捆绑销售: 6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER
440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 11 KW 过载 150%, 用于
60S, 200% 3 S, 平方转矩, 额定输出功率, 15 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度
-10 - +50 , 不带 AOP/BOP 6SE6400-0BP00-0AA1 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL
(BOP) 6SE6440-2UD21-5AA1 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 1.5 KW 过载 150%, 用于 60S, 200% 3
S, 平方转矩, 额定输出功率, 1.5 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +50
, 不带 AOP/BOP 6SE6440-2UD24-0BA1 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V
+10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 4 KW 过载 150%, 用于 60S, 200% 3
S, 平方转矩, 额定输出功率, 4 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +50
, 不带 AOP/BOP 6SE6440-2UD25-5CA1 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V
+10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 5.5 KW 过载 150%, 用于 60S, 200% 3
S, 平方转矩, 额定输出功率, 7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +50
, 不带 AOP/BOP 订货数据总览 订货数据 比较 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格
/ 您的价格 544-784 | 100324378 544-784 - 管道接头工具包, 非管道 显示价格
544-785A | 100324379 544-785A - 扩展环工具包, 米黄色 显示价格 544-785B |
100324380 544-785B - 扩展环工具包, 白色 显示价格 545-208 | 100324408 545-208 -
电子气压转换器, 遥控装置, 手动, 覆盖拨号、大容量、封气装置 显示价格 547-002 |
100324430 547-002 - 差压监测(DPM) 显示价格 547-003 | 100324431 547-003 -
远程压力变送器(RPT) 显示价格 549-502 | 100324454 549-502 -
MEC或者raptor控制器高电压I/O和电源终止块工具包 显示价格 550-054 | 100324481
550-054 - 6 DO TEC 插入式继电器模块, 4继电器 显示价格 550-184B | 100324493
550-184B - LTEC 具有覆盖和定位点的房间温度传感器, 白色盖子 显示价格
550-187A | 100324498 550-187A - LTEC室温传感器, 覆盖, 选点、显示器、米色 显示价格
正弦滤波器 ann 2 3 4 1 n n b c G_DA51_XX_00013 适用于 FX 和 GX 外形尺寸的正弦滤波器 c
G_DA51_XX_00014 ann 2 3 4 1 n n b 正弦滤波器 对应变频器 最大重量 6SL3000- 外形尺寸(FS) 尺寸 a b c n 1
n 2 n 3 n 4 kg 2CE33-3AA0 GX 370 620 360 320 105 225 150 144.0 (14.57) (24.41) (14.17) (12.6) (4.13) (8.86) (5.91)
2CE34-1AA0 GX 370 620 360 320 105 225 150 208.0 适用于 GX 外形尺寸的正弦滤波器 外形尺寸图 Siemens
DA51.2 · 2008.10 2/20 MICROMASTER 430 国产进线电抗器 适合 C、D 和 E 型箱体国产进线电抗器
国产进线 变频器 进线电抗器尺寸 重量 电抗器外形 kg 6SE6400- 尺寸 b 1 d 1 d 2 d 3 e max h max l 1max l 2 n
1 n 2 n 3 n 4 3CR02-2CD3 C 88 5.8 11 M5 76 155 150 178 64 113 68 166 5.8 3CR03-5CD3 C 88 5.8 11 M5 76 155 150
178 64 113 68 166 5.8 3CR04-4DD0 D 99 7 13 M6 73 179 182 219 56 136 69 201 7.5 3CR05-2DD0 D 99 7 13 M6 73
179 182 219 56 136 69 201 7.5 3CR08-3ED0 E 119 7 13 M6 86 179 182 219 76 136 89 201 11 适合 F
型箱体国产进线电抗器 国产进线 变频器 进线电抗器尺寸 重量 电抗器外形 kg 6SE6400- 尺寸 b 1 d 1 d 2 d
3 e max h max l 1max l 2 n 1 n 2 n 3 3CR11-2FD0 F 115 7 12 M6 119 210 225 190 94 176 21 3CR11-7FD0 F 115 7 12
M6 119 210 225 190 94 176 21 所有尺寸的单位为 mm b c a n 2 n 1 DA51-5053 国产进线 变频器
进线电抗器外型尺寸 重量 电抗器外形 6SE6400- 尺寸(FS) a b c n 1 n 2 (kg) 3CR22-4FD0 FX 248 270 200 101
200 28 3CR27-8FD0 FX 248 270 200 101 200 29 3CR33-1GD0 GX 248 270 200 101 200 33 3CR50-8GD0 GX 270 300
224 118 213 45 适合 FX 和 GX 外形尺寸变频器的进线电抗器 外形尺寸图 所有尺寸的单位为 mm 2/21
MICROMASTER 430 Siemens DA51.2 · 2008.10 输出电抗器 所有尺寸的单位都是 mm
(括号内尺寸的单位是英寸) 6SE6400- 型 变频器 电抗器外形尺寸 重量 输出电抗器外形尺寸(最大) a b c n 1
n 2 kg (符合标准 DIN 41308) 3TC03-8DD0 D 210 225 179 76 176 16.1 (8.27) (8.86) (7.05) (2.99) (6.93)
3TC05-4DD0 D 210 225 150 76 176 10.7 (8.27) (8.86) (5.91) (2.99) (6.93) 3TC07-5ED0 E 248 270 209 88 200 24.9
(9.76) (10.63) (8.23) (3.46) (7.87) 3TC08-0ED0 E 210 225 150 76 176 10.4 (8.27) (8.86) (5.91) (2.99) (6.93)
3TC14-5FD0 F 321 350 288 120 264 51.5 (12.64) (13.78) (11.34) (4.72) (10.39) 3TC15-4FD0 F 248 270 209 101 200
24.0 (9.76) (10.63) (8.23) (3.98) (7.87) 进口输出 变频器 电抗器外形尺寸 输出电抗器尺寸 重量(最大值)
6SL3000- (FS) a b c n 1 n 2 kg 2BE32-1AA0 FX 285(11.22) 300(11.81) 257(10.12) 163(6.42) 224(8.82) 60.0
2BE32-6AA0 FX 315(12.4) 300(11.81) 277(10.91) 183(7.2) 224(8.82) 66.0 2BE33-2AA0 GX 285(11.22) 300(11.81)
257(10.12) 163(6.42) 224(8.82) 62.0 2BE33-8AA0 GX 285(11.22) 300(11.81) 277(10.91) 183(7.2) 224(8.82) 73.0
2BE35-0AA0 GX 365(14.37) 300(11.81) 277(10.91) 183(7.2) 224(8.82) 100.0 适用于 FX 和

GX外形尺寸的进口输出电抗器 外形尺寸图 输出电抗器 电抗器的外形尺寸 重量 (最大) a b c kg C 245 185 80
5,6 (9.65) (7.28) (3.15) 变频器 外形尺寸 Siemens DA51.2 · 2008.10 2/22 MICROMASTER 430
变频器选件的组装 外形尺寸图 选件安装说明 一台变频器最多允许以底座式安装两个选件。
如果可能，应将EMC滤波器直接安装在变频器下。对于安装在变频器两侧的选件，进线选件请安
装在变频器的左侧，出线选件请安装在右侧。可能的底座式安装组件 外形尺寸 C D E F G F X G X
输入电抗器 EMC滤波器 LC 滤波器 输出电抗器 推荐的变频器和选件底座式安装组合 变频器 位置
侧边安装 外形尺寸 位置 1 位置2 变频器左侧(进线选件) 变频器右侧(出线选件) C EMC滤波器 进线电抗器
- 输出电抗器 EMC滤波器或进线电抗器 输出电抗器 - - LC 滤波器 - EMC 滤波器和 / 或进线电抗器 - D和 E
进线电抗器 - EMC 滤波器 输出电抗器或 LC 滤波器 F,FX 和 GX - - EMC 滤波器和 / 或进线电抗器
输出电抗器或LC 滤波器 例：变频器与滤波器（位置1）和进线电抗器（位置2）的组装图 位置 1 位置 2
由于LC滤波器较重，必须直接安装在柜体墙壁上。在外形尺寸C的变频器已底座式安装了LC滤波器，
则不能再组装其他的选件。如果已组装LC滤波器，进线电抗器必须安装在变频器的左侧，并需要和变频
器保持75mm的间距。外形尺寸图 3/2 说明 3/4 电路图 3/6 技术数据 3/9 选型和订货数据 3/12 选件 3/22
外形尺寸图 3/32 编码器模板 3/33 编码器模块的连接端子和技术规格 3/34 MICROMASTER
440变频器的制动电阻 3/35 制动电阻的接线选型和外形尺寸 3/1 Siemens DA51.2 · 2008.10
MICROMASTER 440 变频器