

滚动式真空包装机，全自动连续滚动链条式真空包装机

产品名称	滚动式真空包装机，全自动连续滚动链条式真空包装机
公司名称	诸城市荣品机械有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	品牌:荣品 型号:RP 规格:1000
公司地址	山东省潍坊市诸城市胡家楼工业区
联系电话	0536-6309168 18853694851

产品详情

一、整机概述：

ZBJ-1000全自动滚动真空包装机是诸城荣品公司最畅销的产品之一。

该机通过皮带间歇式转动，并同时完成抽真空和封口的功能。

只需一个人就可以工作，可以配合流水线使用。该机抽空快、自动输送效率高，生产效率是一般包装设备的3-5倍。

适用于酱菜、蔬菜、冷冻产品、水产品、鸡产品、肉产品等包装。

二、产品特点：

简单易操作、检修与保养方便。

机体采用食品级304#NO.1牌号（顶级）设备专用不锈钢材料制造，镍含量高，耐腐蚀性能强。

配置德国好凯德100真空泵

采用台湾亚德克真空阀

输送皮带采用荷兰进口材料

本机5mm真空室超厚钢板，8mm真空室底板，永不变形

主控电器采用德国的“施耐德”和日本“欧姆龙”，质量可靠、性能稳定

本机采用PLC控制，液晶屏显示

采用大节距链条，输送皮带无需涨紧，不锈钢链轮驱动

采用德国最新设计，齿轮齿条传动，工作室垂直升降

整机可倾斜四种角度，可满足各种包装要求

升降轴承采用304不锈钢材质，避免潮湿环境中轴承被腐蚀而造成真空盖升降不平稳

三、主要技术指标：

极限真空度： 50Pa

真空泵：HZ200

抽空效率：100m³/h

电源：三相四线380V50Hz

马达功率：5KW

包装能力：240 ~ 360次/时

真空室容积：L1225mm*W440mm*H100mm

封口粘合宽度：8 ~ 10mm

封口线长度：1100mm

外形尺寸：长2100*宽1800*高1220mm

重量：约800kg

四、真空泵介绍

本机标配德国好凯德100型真空泵，型号:V100

真空泵参数：

抽真空效率：100m³/h

极限真空度：50PA

电机功率：4KW

转速：1450转

噪音：67A

加设量：2L

重量：70kg

五、控制面板

本机配置自主开发的液晶面板，采用日本欧姆龙PLC控制。

数字显示，抽真空时间、加热时间、冷却时间、工作频率等均可自行设定，同时还具有设备自动诊断报警功能。

六、提升杆防护罩

诸城荣品本着机械有运动的地方就需要防护的原则，增加了提升杆的防护外壳，减少设备的安全隐患。该外壳同样为304#不锈钢材质