

# 世博磁力泵NH-50PX-Z塑料磁力泵日本原装

产品名称	世博磁力泵NH-50PX-Z塑料磁力泵日本原装
公司名称	苏州郎诺机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:panworld 型号:NH-50PX-Z 材质:PP
公司地址	苏州市相城区北桥街道北桥购物广场2幢
联系电话	0512-65087792 15850021636

## 产品详情

磁力泵如何安装 磁力泵以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点，广泛用于石油、化工、制药、电镀、环保、水处理、影视洗印、国防等部门用来抽送易燃、易爆、有毒与贵重液体，是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵。 磁力泵的安装过程中要考虑到以下事项： 1. 将机组放在基础上，在底板和基础之间放成对楔垫，通过调整楔垫，找正泵的水平。调好后，拧紧地脚螺栓。 2. 在安装前应对泵和电机进行检查，各部分应完好无损，磁力泵内应无杂物。 3. 按基础尺寸做好混凝土基础，同时预埋好地脚螺栓。 4. 磁力泵的吸入、吐出管路应有支架，不能用磁力泵来支承。进出口管路口径应与泵进出口口径相统一。 5. 安装完毕，最后用手转动磁力泵联轴器，检查有无擦碰现象，转动轻松均匀则安装结束。 6. 磁力泵严禁抽取带有颗粒和易结晶的介质，不允许在关闭排放口的情况下而作连续性运转，需保持最少的流量。 7. 为防止杂物进入磁力泵内，在进口处应设过滤器，过滤面积应大于管路截面积的3~4倍。 8. 介质粘度过高时，磁力泵性能、功率均会发生变化，详细情况请依照说明书操作。 9. 必须保证磁力泵的安装高度符合泵的汽蚀余量，并考虑管路损失及介质温度。

PX系列的磁力泵都是PP材质 配套应用式紧凑型磁力驱动泵 1 配套应用及通用型。 2 共有15个型号，流量达80LIT/MIN。 3 标准易损件采用瓷质轴承的瓷质转轴，延长了使用寿命。 4 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接。 PX-N系列（PVDF天然型） 半导体用紧凑型磁力驱动泵 1 由带有PVDF天然防腐式及瓷质或SIC轴承及转轴，这些水泵均用于半导体领域。 2 15个型号，流量可达80LIT/MIN。 3 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接。 PX-SP系列（聚丙烯含玻璃纤维）带有自吸室的紧凑型磁力驱动泵 1 适合应用真空吸升扬程； 2 6种型号，流量达50L/MIN； 3 采用陶瓷轴承和陶瓷转轴作用零件； 4 具有标准连接口，能够与软管，螺纹以及活接头相连接； 5 S.G.1.0时的吸升高度为1.2M； 6 顶部因定形式可以替代回转式水泵 1 PX-D系列（玻璃填充聚丙烯） 2 PX-D-N系列（PVDF天然型） 3 PX-D-F系列（碳纤填充FTFE） 4 配磁驱动泵，电脑控制，无刷电机，定速或可调