

管式电炉，高温管式工业真空电阻炉

产品名称	管式电炉，高温管式工业真空电阻炉
公司名称	洛阳智普炉业有限公司
价格	96000.00/台
规格参数	品牌:智普 型号:zp 最高温度:1600
公司地址	洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米
联系电话	0379-60139235 13938885621

产品详情

ZP系列实验室用高温炉，管式电炉，高温管式工业真空电阻炉具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。一、烧结性能 1. 炉膛尺寸：

200×200(mm)（直径×高） 2. 设计温度：1700 3. 工作温度：1600

4. 温度均匀性：±5 5. 加热时间：0--15 /分钟，自由设定。 6. 炉膛材料：内部

承烧层采用洛耐院生产的优质耐火砖，可以在高温下通入还原性气体，保证炉膛性能稳定。保温层采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛的保温材料，专利型特殊的炉膛设计，具有既能承受高温又能通入还原性气体，升温速度快，低热导率，空炉损耗小，节能的特点。

7. 炉体为不锈钢外壳，表面抛光处理，顶部有循环水冷却保护发热体接线端和密封圈。

8. 炉门结构：采用底部升降式炉门、快装法兰开启结构。二、加热性能 1. 电源：

AC380V，50Hz 2. 加热功率：8KW 3. 加热元件：

1850型优质硅钼棒，布置在炉膛周围，温度均匀性好，更换方便。 4. 真空性：100Pa，空炉测试真空度，为保证设备无气体泄漏，确保设备使用的安全性，进口莱宝真空泵保证真空度要求，复合真空计显示控制真空部分。 5. 气压性：设计气体压力0.5MPa,许用压力0.3MPa，气体安全阀门自动控制气体压力，保证设备的长期安全使用性能。充入气体可以是O₂，Ar,Air等非还原性气体。

6. 可控硅控制：变压器调压，PID参数自整定功能，可编程序50段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，无纸记录历史数据和升温曲线，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。 7. 具有开门断电保护设计，具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。 8.

气氛性能：具备两路进气装置，装置含有转子流量计，截止阀及各种管路，可以实现不同气体的切换充入，可以实现不同的烧结工艺需求。 9. 温控仪表：采用厦门宇电智能仪表。

10. 测温元件：采用B型热电偶。 11. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

12. 设备配置：坩埚钳、高温手套。 13. 炉门升降系统采用液压机构。

备注：以上参数可根据客户需求而更改

管式电炉，高温管式工业真空电阻炉联系方式：电话13603798873 QQ2359909118