

高原20KW柴油发电机改装双开关

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高原20KW柴油发电机改装双开关 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 33800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

高原20KW柴油发电机改装双开关大泽发电机具有杰出的主张和接受载荷才干，便当、牢靠的冷主张：进气歧管装有预热器，使主张机在低温环境中易主张，低阻力增压器和反响敏捷的喷油体系使主张机在很短的康复时刻内有高的接受载荷才干。大泽发电机具有功率高，输出波形好，过载才干强，节省燃油等特色。

静音柴油发电机主电路是将主发电机的三次谐波绕组产循环的三次谐波电压通过三相桥式半控整流电路整流，给交流励磁机的励磁绕组供给励磁电流 I_1 ，其励磁电流的巨细，依据主发电机输出电压 U_f 的改动，通过可控硅电压校对器调理，是输出电压 U_f 坚持安稳，其调理原理如下。排气管俗称排烟管,是主张机作业时排出废气的管道,温度高且噪声大。一般都是加装消声器以下降废气噪声对环境的烦扰。它固定在机组上方房顶垂下的支架上。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm

