

# 聚丙烯塑料板食品级砧板pp板材加工PP板批发

产品名称	聚丙烯塑料板食品级砧板pp板材加工PP板批发
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:宇昂 型号:PP 电话:15905448730
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

## 产品详情

PP板：聚丙烯（PP）板 基本特征PP挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。基本优点1、坚硬度高,熔点高. 2、较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性. 3、抗冲击强度高,PP的强度随着乙烯含量的增加而增大. 4、表面刚度和抗划痕特性好,PP板采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性,流动率MFR范围在1,40,低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。因此,通常PP板不存在环境应力开裂问题。5、PP板的收缩率相当高。PP板由于是半结晶性材料,收缩率一般为1,8,2,5%。并且收缩率的方向均匀性比PE,HD等材料要好得多。6、具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。基本分类1、纯PP板：纯PP板密度小,易焊接和加工,具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色,微机色,其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备,环保设备,废水、废气排放设备用,洗涤塔,无尘室,半导体厂及其相关工业之设备,也是制造塑料水箱的首选材料,其中PP厚板材广泛用于冲压板,冲床垫板等。2、聚丙烯（PP）挤出板材它是PP树脂添加各种功能助剂挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。3、玻纤增强PP板玻纤增强PP板（FRPP板）：通过20%被玻纤增强后,除保持原有的优良性能外,强度,刚性等均较PP提高一倍,而且具有良好的耐热性,低温冲击性,防腐耐电弧性,低收缩率

。特别适用于化纤、氯碱、石油、染料、农药、[食品](#)

、医药、轻工、冶金、污水处理等领域。应用范围1,广告看板；2,回收箱,包括各行业重复使用回收箱、蔬果包装箱、储衣箱、文具箱；3,工业用板,包括电线电缆外覆包装保护,玻璃、钢板、各种物品外包装保护,垫板、置物架、隔板、底板等；4,保护板,以纸板、三夹板保护施工中建材的时代一去不复返,随着时代进步和品味的提升,确保装潢设计在完工启用前的完整,应给予适当的保护才能维持作业的经济性、安全性和方便性,另有大楼电梯、地板验收前的保护。5,电子工业保护。导电性包装制品主要使用在IC晶圆、IC封装、测试、TFT,LCD、光电等电子零部件之包装上,目的都是为了避免其它带电荷物品与其接触,造成零件因电荷摩擦产生火花损害。另外还有导电、抗静电性塑料板、周转箱等等。PP板可用于除上述产品外,还应用于洗衣机背板、电冰箱隔温层、冷冻食品、药品、糖酒等包装上。还可利用中空板生产线生产PE中空板以供应城市建设、农村所需的保温室隔板。5规格尺寸产品厚度：0,5,100mm产品最大幅宽：1500mm产品长度：100,10000mm推荐规格：1500×3000mm1220×24401000×2000改性PP板（钙塑板）：尺寸稳定好,价格低,刚性,耐热性等均较纯PP有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱,三相分离器得产品。产品厚度：2,30mm推荐规格：1000×2000mm,;