

西门子变频器6SE6430-2UD38-8FB0

产品名称	西门子变频器6SE6430-2UD38-8FB0
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:90KW 3:8
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子MM430变频器 90KW 不带滤波器380-480V 6SE6430-2UD38-8FB0
西门子变频器6SE6430-2UD38-8FB0 西门子变频器6SE6430-2UD38-8FB0 西门子变频器6SE6430-2UD38-8FB0
MM430-9000/3 6SE6430-2UD38-8FB0 90 120 168.5 178 F 6SE6430-2UD38-8FB0 MICROMASTER
430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 90 KW 过载 110%, 用于
60S, 140% 3 S 850 x 350 x 320 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40 , 不带 AOP/BOP 联系人
: 黄世鹏 (销售经理) 工作 QQ : 649426281 联系电话:18701852718 工作微信:1870185271
8 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针, 致
力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成, 拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验
以及雄厚的技术力量, 尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机
界面及网络/软件应用为公司的技术特长, 几年来, 上海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中, 建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品
西门子: S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20
、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。 产品图片:
6SE6430-2UD38-8FB0 相似图像 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 90 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 850 x 350 x 320 (H x W x
D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40 , 不带 AOP/BOP 列表价 (不含增值税) 显示价格
您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载
产品 商品编号 (市售编号) 6SE6430-2UD38-8FB0 产品说明 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC
380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 90 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 850 x 350
x 320 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40 , 不带 AOP/BOP 产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 IB / 列表价 (不含增值税) 显示价格
您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL: 3D225 / ECCN: N
工厂生产时间 8 天 净重 (Kg) 56.0 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供 包装尺寸 未提供 包装尺寸单位的测量
未提供 数量单位 1 件 包装数量 未提供 其他产品信息 EAN 未提供 UPC 未提供 商品代码 85044088
LKZ_FDB/ CatalogID DA51-L 产品组 9842 原产国 中国 捆绑销售: 6SE6430-2UD35-5FB0 MICROMASTER
430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 55 KW 过载 110%, 用于
60S, 140% 3 S 850 x 350 x 320 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40 , 不带 AOP/BOP

6SE6430-2UD33-7EB0 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 37 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 650 x 275 x 245 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40, 不带 AOP/BOP
6SE6430-2UD33-0DB0 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 30 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 520 x 275 x 245 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40, 不带 AOP/BOP
6SE6430-2UD27-5CA0 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 7.5 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 245 x 185 x 195 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40, 不带 AOP/BOP
6SE6430-2UD32-2DB0 MICROMASTER 430, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 平方转矩, 额定输出功率, 22 KW 过载 110%, 用于 60S, 140% 3 S 520 x 275 x 245 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +40, 不带 AOP/BOP

订货数据总览 订货数据 比较 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格

AGK410493050 | 100325005 AGK410493050 - 燃烧器控制器底座 显示价格
AGK410494500 | 100325007 AGK410494500 - 燃烧器控制器底座 显示价格 AGK65 |
100325036 AGK65 - 燃烧器控制器底座 显示价格 AGM11 | 100325040 AGM11 -
燃烧器控制器底座 显示价格 AGM17 | 100325041 AGM17 - 燃烧器控制器底座
显示价格 AGM19 | 100325042 AGM19 - 燃烧器控制器底座 显示价格
AGM410490500 | 100325044 AGM410490500 - 燃烧器控制器底座 显示价格
AGM410490550 | 100325045 AGM410490550 - 燃烧器控制器底座 显示价格
AGO20.002A | 100325046 AGO20.002A - 适配器 显示价格 AGR450211310 | 100325060
AGR450211310 - UV探测管 显示价格 用于完成要求苛刻的人机界面任务 KTP400 精智 KP400
精智 TP700 精智 KP700 精智 TP900 精智 KP900 精智 TP1200 精智 KP1200 精智 4 英寸, 按键 + 触摸 4
英寸, 按键 7 英寸, 触摸 7 英寸, 按键 9 英寸, 触摸 9 英寸, 按键 12 英寸, 触摸 12 英寸, 按键 显示屏
TFT 宽屏显示, 1600 万色, LED 背光 尺寸 (英寸) 4.3 7.0 9.0 12.1 分辨率 (宽 x 高, 像素) 480 x
272 800 x 480 800 x 480 1,280 x 800 背光平均无故障时间 (MTBF 10), (小时) 80,000 80,000 80,000
80,000 前面板尺寸 (mm) 140 x 116 152 x 188 214 x 158 308 x 204 274 x 190 362 x 230 330 x 241 454
x 289 操作方式 触摸屏, 覆膜键盘 覆膜键盘 触摸屏 覆膜键盘 触摸屏 覆膜键盘 触摸屏
覆膜键盘 功能按键 (可编程) / 系统键 4 (LED 指示灯) / - 8 (LED 指示灯) / - / - 24 (LED 指示灯) /
- / - 26 (LED 指示灯) / - / - 34 (LED 指示灯) / 可用内存 用户内存 4 MB 12 MB 12 MB 12
MB 可选内存 / 配方内存 6) 4 MB / 512 KB 12 MB / 2 MB 12 MB / 2 MB 12 MB / 2 MB 报警缓冲区
接口 串口 / MPI / PROFIBUS DP PROFINET (以太网) 5) / / / 1 5) / / / 2 5) / / /
/ 2 5) / / / 2 主 USB 口 / USB 设备 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 CF / MMC / SD 卡插槽 - / / - / /
- / / - / / 功能使用 WinCC V13 SP1 进行组态 报警系统 (报警数量 / 报警类别) 2000 / 32
4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 画面数 500 500 500 500 变量 1024 2048 2048 2048 矢量图 棒图 / 曲线图
/f(t), f(x) / f(t), f(x) / f(t), f(x) / f(t), f(x) 画面模板 配方 100 300 300 300 归档 /
VB 脚本 10 / 50 50 / 100 50 / 100 50 / 100 编程器功能 状态 / 控制, 诊断信息浏览器 可连接的控制器
SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC / / / / SIMATIC S5 / SIMATIC 505 - / - - / - - / -
- / - SINUMERIK / SIMOTION - / - - / - - / - - / - Allen Bradley / Mitsubishi / / / /
/ Modicon / Omron / / / / 可用组态软件 WinCC Comfort V13 SP1 或更高版本
选件, 应用程序 Sm@rtService / Sm@rtAccess / Audit / Logon / - / / / - / / / - / /
/ - / / OPC 服务器 / IE 浏览器 / / / / 订货号 *) 6AV2124-2DC01-0AX0
6AV2124-1DC01-0AX0 6AV2124-0GC01-0AX0 6AV2124-1GC01-0AX0 6AV2124-0JC01-0AX0 6AV2124-
1JC01-0AX0 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV2124-1MC01-0AX0 38 附录 1 — 中央处理单元接线图 CPU
1211C, CPU 1212C CPU 1211C AC/DC/RLY (6ES7-211-1BE40-0XB0) CPU 1211C DC/DC/RLY
(6ES7-211-1HE40-0XB0) CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7-211-1AE40-0XB0) CPU 1212C AC/DC RLY
(6ES7-212-1BE40-0XB0) CPU 1212C DC/DC/RLY (6ES7-212-1HE40-0XB0) CPU 1212C DC/DC/DC
(6ES7-212-1AE40-0XB0) 39 CPU 1214C, CPU 1215C CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7-214-1AG40-0XB0)
CPU 1214C DC/DC/RLY (6ES7-214-1HG40-0XB0) CPU 1214C AC/DC/RLY (6ES7-214-1BG40-0XB0)
CPU 1215C AC/DC/RLY (6ES7-215-1BG40-0XB0) CPU 1215C DC/DC/DC (6ES7-215-1AG40-0XB0)
CPU 1215C DC/DC/RLY (6ES7-215-1HG40-0XB0) 40 CPU 1217C DC/DC/DC (6ES7-217-1AG40-0XB0)
24 V DC 传感器电源输出 附录 1 — 中央处理单元接线图 CPU 1217C