

宇昂塑胶加工生产30mm厚蓝色船舱专用衬板

产品名称	宇昂塑胶加工生产30mm厚蓝色船舱专用衬板
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:宇昂 型号:UHMWPE 电话:15905448730
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

宇昂塑胶加工生产30mm厚蓝色船舱专用衬板，厂家直销

性能特点：使用寿命高于钢质,耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍；摩擦系数小，自润滑，不吸水、不粘物料，抗冲击强度高，综合机械性能好，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，耐低温，卫生无毒，重量轻，比重是钢材的1/8.因此，是用做散装物料储存及运输设备衬里的最佳材料，如储仓，流槽等。码头护舷板具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输。这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能彻底解决输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全、高效正常生产。防冲板具有重量轻、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能，使用UHMW-PE板材铺衬电厂、煤矿的原煤仓；水泥厂、钢铁厂、铝厂的矿石及其它物料仓，节省空气炮的投资和费用。抗冲击性（抗冲击性居塑料之首）、耐腐蚀性好、优异的耐化学性能、密度比其他热塑性塑料低,摩擦系数低、优越的脱模性能、极底的吸水率、极好的电绝缘性和抗静性、适中的机械强度、刚性的耐蠕变性能，优异的机械加工性能、连续自然性、良好的抗高能量辐射性能.作为一种新型工程塑料，集多种优异性能于一身，耐磨性居塑料之冠，比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍，比碳钢高6倍；冲击强度列塑料之首，为PC的2倍，ABS的5倍，且能在液氮温度（-196℃）下保持高韧性；自润滑性与聚四氟乙烯相当，冲击能吸收值在所有塑料中为最高值，消音效果很好；化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用。抗粘附能力极强，仅次于聚四氟乙烯；完全卫生无毒，可用于接触食品和药物；密度在所有工程塑料中最小，比聚四氟乙烯轻56%。除耐热性外，UHMW - PE的综合性能超过“塑料王”聚四氟乙烯，故被欧美称为“令人惊异的塑料”。