

马赛克填缝剂 瓷砖填缝剂 防水

产品名称	马赛克填缝剂 瓷砖填缝剂 防水
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	30.00/袋
规格参数	品牌:澳美居 型号:细腻型 填缝剂:白色
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

产品详情

马赛克填缝剂 瓷砖填缝剂 防水

本产品是一种聚合物改性水泥基填缝料，是替代灰白水泥、硅酮类有机胶等产品填缝，灰白水泥填缝易产生开裂，硅酮类有机胶易老化开裂，从而造成墙体渗漏泛白等质量问题。

适用范围

适用于填充瓷砖、石板材、马赛克、玻化砖等缝隙，内外墙、地面均可使用。

彩色防霉填缝料色样（仅供参考，颜色以实样为准）

如大量订购时可根据客户要求进行调整

咨询热线：13760807058

产品特性

1. 抗裂、防霉、耐老化性好，防止砖缝开裂造成渗漏及砖缝发霉，破坏内外墙装饰
2. 粘结力强：能很好的粘附于砖缝内，难以脱落；
3. 抗渗性好：确保水份难以渗入墙体内部；
4. 颜色多样：充分满足客户要求；
5. 装饰效果靓丽：清洗容易，清洗光洁如新。

基面处理

- 1、缝隙必须保证洁净、无杂物、无松脱物或积水
- 2、缝隙应保证有1/2的深度未被粘结剂填充，否则应在粘结剂未干固前挂掉。

用量计算方式（单位：毫米）

参考用量：0.1-1.8KG/平方米（大砖小缝-小砖大缝）

施工工艺

- 1、按粉料：水=25：（5.5-5.6）的重量比，先将水倒入搅拌桶中，后倒入粉料，采用电动搅拌器充分搅拌成均匀，无粉粒膏状。
- 2、用填缝刀将胶浆沿对角线方向压入缝里，填满缝隙，并将多余部分刮掉。
- 3、让其自然干回（约30分钟）再用微湿海绵或布彻底清洁饰面。
- 4、填缝剂干固24小时后，尚存在饰面的痕迹可用水或专用清洁剂抹掉。

包装规格:20公斤/袋,

佛山市南海区猛加瑞建材厂主营产品:K11通用型防水涂料,K11柔韧型防水涂料,瓷砖胶粘合剂,填缝剂,黑豹防水,修边线,保温砂浆,其它建筑材料等

电话:13760807058

网址:www.amj138.com

微信号:13760807058 QQ:2040074110

厂址:广东省佛山市南海区狮山莲子塘工业区202-2号