

申鑫牌JPS系列混凝土喷浆机组 干喷机

产品名称	申鑫牌JPS系列混凝土喷浆机组 干喷机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:JPS
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

一、JPS系列混凝土喷浆机组

JPS系列混凝土喷浆机组是目前国内公司开发研制的新一代转子式混凝土喷射机组，该产品无论从技术含量还是使用价值上，都远远领先于国内市场上同类产品。该干喷机组有两个型号，分别是：JPS6I-L、JPS7I-L，用以满足不同客户的需求。

二、干喷机工作原理

将混合好的干料，人工均匀地装入搅拌机的料斗，打开气阀和加水装置的球阀，物料经搅拌机加湿并搅拌均匀后送入喷射机。再由输送压力气体经输料管、喷头把混合好的料喷向受喷面。在混合料进入喷头将要喷出时，与由速凝剂泵输出的液体速凝剂混合，达到混凝土加速凝固的目的。

三、混凝土喷浆机组的操作

该干喷机可将配好的混合干料，自动进行加水、搅拌、连续输送、加液体速凝剂并自动喷射。是目前国内外降低粉尘、减少回弹、节约材料等综合性能较好的锚喷支护机具。该湿喷机在结构上进行大胆的改进，最新设计了弹性料腔和旋流管，大大地提高了处理湿料的能力和易损件的使用寿命，降低了整机的重量。它广泛应用于矿山、涵洞、建筑基坑支护、河道护坡等工程中。

四、JPS喷浆机组创新之处

- 1、大大降低了施工现场的粉尘浓度，从而极大的降低了对工人健康的危害。
- 2、回弹度低，干喷时，混凝土回弹率可达25%-50%；采用湿喷技术，回弹率可降低到10%-15%。
- 3、凝固后的混凝土强度更高。
- 4、精确的速凝剂配比，在国内外处于领先地位。

喷浆机组技术参数

技术参数	JYB-0.2	JYB-2	JYB-4
生产能力 (/h)	0.2	2	4
最大压力 (Mpa)	0.8	3	51
挤压管内径 (mm)	16	38	
输出管内径 (mm)	19	32	4
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	
整机重量 (kg)	50	350	450
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	700×400×600	1000×1000×900	1200×670×1000