

医用嵌入式空气消毒机 天花吊顶式医用空气净化机

产品名称	医用嵌入式空气消毒机 天花吊顶式医用空气净化机
公司名称	南昌市扬帆环保设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:阿尔森 型号:YF/XDJ-B100 尺寸:600*570*380
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝工业园富山一路297号
联系电话	15083549848

产品详情

医用嵌入式空气消毒机 天花吊顶式医用空气净化机

一、医用嵌入式空气消毒机原理

本机将密闭空间中的污浊空气从下进风口吸入消毒机内，初、中效过滤器将空气中的大小尘埃滤去，然后进入双高压等离子体电场，利用正负电子集尘板，将微尘及细菌吸附于集尘板上，并将细菌杀灭，高强度紫外线灯管再次杀灭流经表面的气体中的细菌，活性炭过滤膜与HEPA高效过滤器净化，清除气体中的有害气体。消毒净化后的气体从机器送风口送回空间，从而降低单位体积的细菌总数。

二、医用嵌入式空气消毒机性能优势特点：

全金属外壳，耐腐蚀抗氧化，不燃，材料环保，无二次污染；

专利技术、外型美观、结构新颖、安装方便、节约空间；

PM2.5去除率达到99.97%；

技术手段：等离子体杀菌除尘、光催化装置杀菌除异味、溶菌酶除尘除菌技术；

微电脑程序控制、豪华中文LCD高清液晶显示屏；

独有日本原装智能感应技术，实时自动检测并直观显示空气品质、PM2.5、温湿度、北京
时间等数据；

手动、定时、自动三种工作模式自由选择

自动:根据检测结果，环境污染超标时自动开启净化消毒

手动:即开即停

定时:按设定的程序时间工作

可持续动态消毒净化，人机共存

整机寿命计时功能

智能报警提示

风机故障报警

清洗保养提醒

光催化装置故障报警

等离子体故障报警

负离子故障报警；

低噪声，大循环风量，风速可根据空气质量自动调节大小

二、安尔森医用等离子吸顶式空气消毒机主要技术参数

型号	适用体积	循环风量	功率	负离子发生量	外形尺寸(mm)
YF/XDJ-B1000	100m ³	1000m ³ /h	150w	6 × 10 ⁶	600 × 570 × 380