

桥梁支座砂浆-保证质量 价格公道

产品名称	桥梁支座砂浆-保证质量 价格公道
公司名称	西安远华新型材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:远华 型号:H50 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座 2708
联系电话	181-49451847 18149451847

产品详情

支座灌浆料 支座砂浆

西安支座灌浆料、陕西桥梁支座砂浆厂家选西安远华材料

陕西西安支座灌浆料厂家价格，西安灌浆料厂家直销：181-4945-1847

公司主营：高强无收缩灌浆料|支座
灌浆料|环氧树脂灌浆料|环氧修补砂浆|
环氧灌缝胶|高强耐磨料|管道压浆剂|压浆料|高强修
补砂浆|粘结剂|砼再浇剂|植筋胶|粘钢胶|碳布胶|碳纤维浸渍胶|轨道胶泥

产品简介

M50支座砂浆是一种高性能改性水泥基灌浆材料,采用了多种有机.无机添加剂,具有高强,无收缩.耐久性能好等特性,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整.易开裂剥落起粉等缺点,是专门为客运专线筒支箱梁盆式橡胶支座重力灌浆而研制的,其性能完全满足《客运专线预制筒支箱梁盆式橡胶支座暂行技术条件》的要求.

该产品有以下特点: 1. 支座砂浆-

具有符合技术要求的膨胀功能:确保浆料与灌浆部位的牢固粘结,使载荷功能有效的传递到基础.

2. 支座砂浆-高流动性:有很大的流动度,可在不加外力的情况下流向要求灌浆的各个部位.

3. 支座砂浆-和易性好:不但流动好而且保持时间长,具有很好的粘聚力,不分层离析,不泌水. 4. 支座砂浆-

高强度:28天抗压强度 70Mpa,后期强度高且不倒缩. 5. 支座砂浆-

低负温施工:在低温,负温下强度仍有较大增长,有效的解决了冬季施工等问题. 6. 支座砂浆-

耐久性能好:200万次疲劳试验,50次冻融循环试验,强度无明显变化;抗渗,抗冻,抗腐蚀性均有良好的表现.

7. 支座砂浆-不含氯化物,对设备,钢筋无任何腐蚀作用. 8. 支座砂浆-

使用方便:成品为干拌砂浆,在工地规定加水后即可使用. 支座砂浆根据用途分为三种型号

一、m50型 (客运专线预制筒支箱梁盆式橡胶支座专用灌浆料)

1、主要技术指标

序号	检验项目	单位	质量指标	检验结果
1	流动度	mm	320	330
2	30min流动度	mm	240	280
3	泌水率	%	0	0
4	抗压强度	Mpa	2h 20	21.6
			28d 50	70.5
			56d不低于28d试验结果	105
			90d不低于56d试验结果	107
5	抗折强度	Mpa	24h 10	10
6	弹性模量	Gpa	28d 30	31
7	3h竖向膨胀率	%	0.1~3.5	0.12

2、使用方法 (1) 基面处理:凿毛支座安装部位的支承垫石表面,清除预留孔中的杂物,安装灌浆用的模板,模板与垫石顶面应采取可靠措施,防止在重力灌浆时发生漏浆.需灌浆的基面要清除粉尘,油污和其他污垢等**于粘结的物质,基面应用清水湿润至饱和,但施工时不应留有明水.

(2) 吊装预制箱梁(带支座),将箱梁落在临时支承千斤顶上,通过千斤顶调整梁体支点标高. (3) 梁体就位后,在支座底板与墩.台支承垫石之间应预留20—30mm的空隙,以使用重力灌浆灌注M50桥梁支座砂浆. (4) 采用重力灌浆方式灌注支座底部及锚栓孔处空隙.灌浆过程应从支座中心部位向四周注浆,直至从模板与支座底板周边间隙处观察到灌浆材料全部灌满为止.灌浆前应初步计量所需浆体体积,实际灌注浆料数量

不应与计算值产生过大误差,防止中间缺浆。(5)浆料按粉料:水=1:0.13(重量比)配制.应先将水加入搅拌桶内,然后逐渐加入称量好的灌浆料,边投料边用电动搅拌**进行搅拌,直至粉料全部加完,再继续搅拌2-3分钟,使浆料均匀。(6)灌浆材料达到规定强度后,拆除模板,检查是否有漏浆,对漏浆处进行补浆。
(7)拧紧下支座板地脚螺栓,拆除上、下支座连接角钢,拆除临时千斤顶,安装支座钢围板。
(8)材料用量2100—2200Kg / m²

灌浆料型号 : CGM系列 RG 系列 BY 系列 H40-H80 系列 C30-C80 系列 M50 支座系列

本公司专业生产桥梁、公路、铁路支座砂浆,严格按照国家标准执行,保证质量,价格公道!

欢迎来电咨询洽谈:181-4945-1847