

DKZ-310电动调节阀

产品名称	DKZ-310电动调节阀
公司名称	扬州华通电动阀门制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	电压:220V 输出推力:4000N 输出信号:4~20mA
公司地址	扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧
联系电话	0514-82088322 18252725295

产品详情

DKZ(ZKZ)型电动直行程电动执行机构以单相交流电源为动力，当与伺服放大器配合时，接受统一的标准信号4mA—20mA_{dc}(或0—10mA_{dc})，将此信号转换成相对应的机械直线位移，操纵简单，双座调节阀，套筒阀等，执行过程系统的调节任务：DKZ-310电动调节阀常见故障的原因分析和排除方法

1、电动头无法送电排查：

- (1) 查电缆的绝缘情况、插拔式连接器接线是否短路或接地、检查空开的容量大小；
- (2) 电源板可能坏，更换以验证；
- (3) 接触器或可控硅可能坏，更换以验证；

2、电动头可以送电，操作按钮马上跳闸的排查：

- (1) 检查空开的容量，如果空开容量过小，操作时电机启动电流超过空开容量值，需更换符合要求的大容量空开；
- (2) 逻辑板坏，更换以验证；
- (3) 接触器的线圈短路，可以测量接触器线圈阻值，确定短路时予以更换；
- (4) 电机短路，测量电机线间阻值，确实短路则更换电机；
- (5) 可控硅可能坏，更换以验证；
- (6) 一体化控制器叉子线破损接地或短路，更换叉子线排或修复。

型号编制说明 DKZ-310(CXH) DK : 普通型 Z : 直行程 310 : 输出力

H : 有“H”为户外型 ; 无“H”为标准型(选择项) C : 有“C”表示反馈信号4-20mA ,
无“C”表示反馈信号0-10mA X : 有“X”表示带电气限位 , 无“X”表示不带电气限位