

# 意大利罗瓦拉海水泵CO350/05K/A

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 意大利罗瓦拉海水泵CO350/05K/A               |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司                      |
| 价格   | 3800.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:赛莱默<br>型号:CO350/05K/A<br>产地:意大利 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号                    |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121           |

## 产品详情

意大利罗瓦拉海水泵CO350/05K/A和COM350/15K/A介绍

CO350/07K/D COM500/22K/P COM350/03/A CO350/09K/D CO500/22/D

CO350/05K/A COM350/15K/A COM350/11K/A COM350/15/A COM500/22/P

COM350/09/A COM350/05/A CO350/11/D CO350/05/A CO350/11K/D

COM350/09D/A CO350/15/D COM350/05K/A CO500/15/D CO500/30K/D

CO500/22K/D CO350/07/D CO500/15K/D CO35/15K/D COM350/07K/A

CO350/03K/A CO350/03/A CO350/09/D CO500/30/D COM350/11/A

COM500/15K/A COM350/03K/A COM500/15/A COM350/07/A

意大利罗瓦拉海水泵是一种高效、可靠且持久的水泵，广泛应用于各种海洋、海岸、港口、码头等水利工程项目中。其中CO350/05K/A和COM350/15K/A是两种常见型号，下面对其进行介绍。首先是CO350/05K/A型号，该型号为三项电压型号，电压范围为380-415V，50Hz、220-240V，50Hz以及220-240V，60Hz。其额定功率为5.5kW，额定扬程为60米，额定流量为4.5立方米/小时，且具有强大的自吸能力，可达到5米。其次是COM350/15K/A型号，该型号为单项电压型号，电压范围为220-240V，50Hz或60Hz。其额定功率为1.5kW，额定扬程为30米，额定流量为7.5立方米/小时，同样具有强大的自吸能力，可达到5米。罗瓦拉海水泵CO350/05K/A和COM350/15K/A采用专利的双导轮设计，能够减少水垢和泥沙的堆积以及抗酸、抗碱、高温等特性，从而将维护成本降至低。此外，该泵便携式设计、可选用不锈钢、青铜和有机玻璃等材料，具有防腐、防锈、耐特殊液体腐蚀等优点，特别适合用于各种海洋环境和特殊液体输送工作。综上，CO350/05K/A和COM350/15K/A型号的罗瓦拉海水泵是一种高效、可靠且持久的水泵，可适用于不同电压下的水利工程项目，具有强大的自吸能力及抗腐蚀、抗锈等特点。

