

G310-80/2水泵上海川源机械管道泵

产品名称	G310-80/2水泵上海川源机械管道泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	川源:Q=100 G37:H=80 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

GSD水泵 上海川源机械 川源水泵,台湾川源水泵,南京代理川源水泵

GPS卧式直接离心泵

功率：0.37kW-90kW

口径：25 mm-300 mm

扬程：12 m-132 m

流量：2 m³/h-864 m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

型号：G35-80/2，G37-100/2，G310-100/2，

G310-80/2，G315-80/2，G340-150/2，G37-65，

G315-65，G310-50，G310-65/2. G320-80/2,G330-80/2，

G340-80/2，G350-80/2，G35-100/2，G37-100/2，G310-100/2，

G315-100/2，G320-100/2，G325-100/2，G330-100/2，

G340-100/2 , G350-100/2 , G360-100/2 , G375-100/2 ,

G340-150/2 , G350-150/2 , G360-150/2 , G375-150/2 ,

G3100-150/2 , G32-50/4 , G33-50/4 , G32-65/4 , G33-65/4 ,

G35-65/4 , G35-65(I)/4 , G37-65/4 , G33-80/4 , G35-80/4 ,

G37-80/4 , G310-80/4 , G315-80/4 , G35-100/4 , G37-100/4 ,

G310-100/4 , G315-100/4 , G320-100/4 , G325-100/4 , G330-100/4 ,

用途：暖通空调冷热水循环；工业、城市给水；高层建筑增压送水；消防给水；设备配套；锅炉给水；农业灌溉用水。

1. 品种齐全，适用性强。
2. 同轴直接式构造,效率高,体积小,重量轻,安装保养容易。
3. 采用进口轴承，振动小，噪音低。采用机械密封，保证不损轴心，不漏水，使用寿命长。
4. 叶轮采用youxiu水力模型，性能稳定、制造精良，具有极的动静平衡，并可根据要求采用不同材质。
5. 主轴采用不锈钢调质处理。

叶轮及挡水盘采用高铬钢材质制成，并经完整流体设计，具耐磨耗及高效率之特性。采用SIC材质双组机械轴封及耐高温油脂润滑滚珠轴承，耐磨耗，可长时间运转，使用寿命长。泵浦冷却采用半包水冷却式及全包水冷却式设计，散热快，冷却效果佳。选用原装进口超温过载复归型保护器，可充分保护马达，延长泵浦整体使用命。

特殊建筑、桥梁、港湾、河川、砂石、土砂及工事用。

砂石分级场、混凝土场、窑业等污水排出设备用。

各产业沉淀池、有机污水、污泥浆之处理排放。

地下铁、捷运大楼基础、土砂、泥水涌水排除。

一般土木现场、涌水、污水、地下室、洼地积水排除