

北大青鸟JTY-GD-JBF4100烟感

产品名称	北大青鸟JTY-GD-JBF4100烟感
公司名称	广州市么咭久消防设备有限公司
价格	40.00/套
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JTY-GD-JBF4100
公司地址	广州市海珠区聚德中路95号803房（仅限办公用途）
联系电话	13724835380 13610250370

产品详情

JTY-GD-JBF-4100点型光电感烟火灾探测器性能特点:

- 1、内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；
- 2、灵敏度可调，能满足用户对不同探测环境灵敏度的要求；
- 3、污染自动补偿，根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；
- 4、探测器上电后自动检测光学迷宫，污染程度超出补偿范围，可自动报出探测器污染故障；
- 5、适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；
- 6、抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰；
- 7、抗潮湿能力强，并有防处理，可适应不同气候环境的要求；
- 8、采用SMT表面贴装工艺。

二、JTY-GD-JBF-4100点型光电感烟火灾探测器技术参数：

- 1、工作电压：DC19-24V(脉冲调制)
- 2、监视电流：0.3mA
- 3、报警电流：3mA
- 4、接线方式：二总线，无极性
- 5、响应阈值：0.15dBm
- 6、保护面积：60m²(层高6m)
- 7、工作环境：温度: -10 - +55 ，相对湿度: 95% (40 ,无凝露)
- 8、外形尺寸：100 × 44mm
- 9、编码方式：通过编码器编写地址
- 10、工作指示：巡检时闪烁，报警时常亮