

卧式渣浆泵安装卧式渣浆泵福阳泵业查看

产品名称	卧式渣浆泵安装卧式渣浆泵福阳泵业查看
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:PP1585
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

高扬程泵：规定点扬程高于50m的泵。 低扬程泵：规定点扬程低于或等于50m的泵。

过流断面尺寸：叶轮、壳体等过流部件的流道截面的尺寸。 易损过流零部件：由于渣浆的磨蚀而容易失效的零部件，如叶轮、双壳泵的护套和护板、单壳泵的泵体和泵盖。

衬胶件金属骨架：置于橡胶内起支承固定橡胶作用的金属构件。

临界转速：泵的旋转部分的横向自然振动频率与旋转频率相一致时的泵转速。

渣浆泵轴承发热故障处理方法：

5点原因： 未开启冷水或冷却水箱堵塞，应开启冷却水功能或疏通冷却水道。 设备润滑不好。应按说明书调整润滑油量。 润滑油不清洁,油中有杂质。应清洗轴承,换润滑油。 推力轴承方向不对。针对进口压力情况,调整推力轴承方向。 轴承出气口堵塞,导致轴承箱体内的热气不能排出，使设备温度升高。应对出气口进行清理。

渣浆泵三种密封形式各有优劣势。首先填料密封，是最普通的一种密封，是通过注入轴封水的形式，不断在填料里面注入一定压力水，一防止泵体浆体外泄；对于不适于用付叶轮轴封的多级串联泵，采用填料轴封。填料轴封结构简单，维修方便，价格便宜。其次付叶轮密封，是通过一个反向离心力的叶轮作用力，防止浆体外泄。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联泵的级泵可以采用付叶轮轴封，付叶轮轴封具有不需轴封水，不稀释浆体，密封效果好等优点。因此在浆体中不允许稀释的情况下，可考虑此种密封。再次，机械密封，一般是对密封要求比较高的情况使用。特别是一些化工，食品领域，不仅要求密封，而且最主要是不允许加入额外成分进入泵体。缺点就是，成本高，维修困难等。