

卧式渣浆泵福阳泵业卧整机式渣浆泵

产品名称	卧式渣浆泵福阳泵业卧整机式渣浆泵
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:YT1033
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

卧式渣浆泵为单级、单吸、悬臂、双泵壳离心式渣浆泵。

卧式渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。

1.副叶轮动力密封加填料密封：副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封，填料或唇口密封圈作为停车密封。在泵进口压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级泵串联的级泵，可以采用这种密封形式。它可以在没有轴封水的情况下运行，不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗（一般需增加轴功率的5%左右）。填料密封是常见的一种轴封形式，适用于各种工况条件，可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质，可用于腐蚀性或高温条件下。具有结构简单、维修方便等优点。

2.机械密封：采用国际领先的密封技术，密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便，不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料，机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态，因而具有较高的抗磨性和抗震性，在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。

高扬程泵：规定点扬程高于50m的泵。低扬程泵：规定点扬程低于或等于50m的泵。

过流断面尺寸：叶轮、壳体等过流部件的流道截面的尺寸。易损过流零部件：由于渣浆的磨蚀而容易失效的零部件，如叶轮、双壳泵的护套和护板、单壳泵的泵体和泵盖。

衬胶件金属骨架：置于橡胶内起支承固定橡胶作用的金属构件。

临界转速：泵的旋转部分的横向自然振动频率与旋转频率相一致时的泵转速。

渣浆泵(slurry pump)从工作原理上讲属于离心泵，从概念上讲指通过借助离心力（泵的叶轮的旋转）的作用使固、液混合介质能量增加的一种机械，将电能转换成介质的动能和势能。主要适用于：矿山、电厂、疏浚、冶金、化工、建材及石油等行业领域。渣浆泵的名称是从输送介质的角度来划分的一种离心泵。

福阳泵业公司专门定位给招标企业，工厂，矿场，市政单位长期合作，十来年丰富安装经验，合作过

上百家资质齐全，条件过硬的伙伴，望各介有需要的朋友前来洽谈！