

## 卧式渣浆泵厂家\_卧式渣浆泵\_福阳泵业查看

产品名称	卧式渣浆泵厂家_卧式渣浆泵_福阳泵业查看
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:WL1002
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

### 产品详情

渣浆泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下渣浆泵由于受到结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。如果有备用泵，用两台泵轮流使用。如果卡泵就只有修泵了

，可以在进水口加一张网，不让过多的杂质进到泵里，这样卡泵的机率就会小很多！

衬胶叶轮扬程应不超过63m。往大允许用的线速度应不超过30m/m。

轴承一般选用滚动轴承，并采用稀油或脂润滑，其工作温度应不超过75°C。

泵的传动装置可选用弹性联轴器、传动带或液力耦合器等。联轴器、V带与带轮应有安全防护罩。对于橡胶内壳的双壳泵，渣浆中的固体颗粒的大尺寸应不超过3mm，并无尖锐棱角；对于单壳泵、金属内壳的双壳泵，渣浆中固体颗粒的大尺寸应不超过流截面小尺寸的80%。

填料密封水压力应高出泵排出口压力的35kPa。

渣浆泵可广泛用于矿山，电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送，火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送，疏浚河道，河流清淤等。在化工产业，也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。

首先，在选矿厂的应用，80%左右都是用在矿山行业选矿厂。由于矿石初选工况较为恶劣，因此在这一工段，渣浆泵的使用寿命普遍较低。