

WDW-3100微机控制高低温电子万能试验机

产品名称	WDW-3100微机控制高低温电子万能试验机
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:吉林冠腾试验机 型号:WDW-100GD 温度:-70 -1200
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

产品详情

应用范围

CMT高低温拉伸试验机主要用于金属和非金属材料的常温拉伸、压缩、弯曲等常规性能试验；

高温低拉伸试验机

高温拉伸（标配）、高温压缩/弯曲(选配)测量 r_p 、 r_t 、 r_{eh} 、 r_{el} 、 r_m 、 e 等性能参数。

四主要技术指标

1 试验力

最大试验力（kn）：100/200/300

有效测力范围：0.4%-100% f_s （内外不分档）

分辨力：1/500000、（全程分辨力不变）

示值相对误差：±0.5%

2 试验速度

速度调节范围：0.005 ~ 500、250mm/min（无级调速）

速度相对误差：±0.5%

匀试验力速率、匀变形速率控制范围：0.01% ~ 5% f_s/s

匀试验力速率、匀变形速率控制误差： $\pm 0.5\%$

恒试验力、恒变形控制范围： $0.5\% \sim 100\%f_s$

恒试验力、恒变形控制误差：小于 $10\%f_s$ 时为设定值的 $\pm 1\%$

大于 $10\%f_s$ 时为设定值的 $\pm 0.1\%$

3 位移（移动横梁）

测量范围： $0 \sim 1200\text{mm}$

分辨力： $0.025\mu\text{m}$

示值相对误差： $\pm 0.5\%$

4 变形

标距： $25、50、100\text{mm}$

输出（适用）范围： $0-5\text{mm}$

有效测量范围： $0.4\% \sim 100\%f_s$

分辨力： $1/500000$

示值相对误差： $\pm 0.5\%$