

# 龙口密封胶宇龙高分子 耐油硅酮密封胶

产品名称	龙口密封胶宇龙高分子 耐油硅酮密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:PV1922
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

公司先后获得了“专利市场新技术产品展示会金奖”、“国家建设部推荐产品”、“中国胶粘剂工业协会团体会员证书”，连续两年获得“烟台消费者满意产品”、“省技术监督局计量合格产品”荣誉称号，并被编入《中国主要建材企业及知名建材产品概览》。

1994年企业完成股份制改造，更名为“龙口市宇龙化工有限责任公司”1995年企业获得“烟台市级重合同守信用单位”荣誉称号；1996年企业更名为“龙口市宇龙密封材料有限公司”；1998年企业成为了“中国建筑装饰协会”和“中国胶粘剂工业协会”会员单位，并获得“28协作城市产品质量监督”；1999年，公司的一座办公楼建设完工并正式投入使用；同年，获得中国工程建设标准化协会颁发的《工程建设推荐产品》；2001年通过了ISO9001：2008质量管理体系；?预聚体等产品。

1、表面准备施工表面应干净、坚硬、干燥并无油、脂及表面脏污如脱模剂、养护薄膜和疏水剂。彻底清除所有松动颗粒和灰尘2、打底对混凝土和多孔表面使用Primer 3。3、西卡胶施工4、接缝设计在环境温度下，接缝宽度允许变化量：0 以上，为密封时接缝平均宽度的 $\pm 12.5\%$ 0 以下，为密封时接缝平均宽度的 $\pm 5\%$ 的总量5、一般使用要用Sikaflex-11FC聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以上，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，Sikaflex - 11FC聚氨酯密封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或者选用Sika所提供的开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。

1、将欲修补部位清洗干净，去除油污、尘土；2、设定填缝的宽度，贴上美纹纸胶带，确保施工后平整美观；3、平顺挤压胶枪，以45度角施工，对缝隙进行打胶密封；4、沿着施胶处表面，以钢珠棒抹平修饰胶体表面，去除多余的胶体；5、小心撕去美纹纸，胶体在初固化3小时前不得去碰触；6、隔天胶体即固化完全。密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。为了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，低毒；液体，气体和其他媒体低渗透；可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝；在受到循环变形关节，能保证其性能和形状完全复苏；有足够的实力能够承受压力；不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性；不要在高温，低温不

脆裂过度软化；耐候性，不粉化，开裂，解散或过度收缩，有足够的生活；特定的场合，如当有具体表现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等。聚氨酯密封胶