PT-E800T兄弟双打印引擎标签打印机

产品名称	PT-E800T兄弟双打印引擎标签打印机
公司名称	济南龙旗科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兄弟 型号:PT-E800T
公司地址	山东省济南市天桥区汽车厂东路6号中凡鲁鼎广 场1号楼2302
联系电话	13290242963

产品详情

产品图片	
产品名称	pt-e800t
硬件	
尺寸标注	350mm × 188mm × 169mm
$(w \times d \times h)$	
机器类型	标签打印机 & 套管机
重量	4kg(不含电池和色带)
接口	usb 2.0
键盘	无
剪切	自动剪切/连续半切
电源	ad9100esa
打印高度	标签:最高32mm(使用36m
	m色带时)套管:最高 6mm
	(使用 6.5mm套管时)
色带宽度(mm)	tze色带(3.5~36mm)
色带宽度(mm)	tze色带(3.5~36mm) fle标签 (21mm × 45mm) tr
	tze色带(3.5~36mm)
打印方式	tze色带(3.5~36mm) fle标签(21mm×45mm)tr 盒式碳带(12mm宽) 热转印
	tze色带(3.5~36mm) fle标签(21mm×45mm)tr 盒式碳带(12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签)
打印方式	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm×45mm) tr 盒式碳带 (12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管)最高分辨
打印方式	tze色带(3.5~36mm) fle标签(21mm×45mm)tr 盒式碳带(12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管)最高分辨 率模式:最高720dpi×360dpi(
打印方式 打印精度	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm×45mm) tr 盒式碳带 (12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管)最高分辨 率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时)
打印方式	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm × 45mm) tr 盒式碳带 (12mm 宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管) 最高分辨 率模式:最高720dpi × 360dpi(连接计算机时) 标签:最高60mm/秒;20mm/
打印方式 打印精度	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm×45mm) tr 盒式碳带 (12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管)最高分辨 率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) 标签:最高60mm/秒;20mm/秒-60mm/秒(因色带宽度而
打印方式 打印精度 打印速度	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm×45mm) tr 盒式碳带 (12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管) 最高分辨 率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) 标签:最高60mm/秒;20mm/秒-60mm/秒(因色带宽度而异)套管:最高40mm/秒
打印方式 打印精度	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm × 45mm) tr 盒式碳带 (12mm 宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管)最高分辨 率模式:最高720dpi × 360dpi(连接计算机时) 标签:最高60mm/秒;20mm/秒-60mm/秒(因色带宽度而 异)套管:最高40mm/秒 tze标签色带 (36mm,1盒)
打印方式 打印精度 打印速度	tze色带 (3.5~36mm) fle标签 (21mm×45mm) tr 盒式碳带 (12mm宽) 热转印 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管) 最高分辨 率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) 标签:最高60mm/秒;20mm/秒-60mm/秒(因色带宽度而异)套管:最高40mm/秒

•	
	电源适配器 (ad9100esa) cd-
	rom (含使用说明书电子版)
	快速设置指南
特性	
文字修饰	电脑字库
字体尺寸	有效范围内任意尺寸
镜像打印	有
序号打印	有(1-5000 / a~z / a~z)
打印行数	标签:根据字体大小 套管:
	根据字体大小(建议最多3行
)
边框	126种
自动格式	有
内存	无
多份打印	有(2-5000)
打印预览	有
条形码	21种
时间功能	无
日期功能	无
两端空白	
系统环境	
操作系统	windows vista®/windows® 7/
	windows® 8/windows® 8.1/
	windows® 10
内存	windows®: windows
	vista®:512 mb 或以上
	windows® 7:1 gb 或以上 (32
	位) 或2 gb 或以上 (64 位)
	windows® 8/windows®
	8.1/windows® 10:1 gb
	或以上 (32 位) 或 2 gb
	或以上(64位)
	460 mb 或以上
显示器	svga, 高彩或更高级的显卡;
接口	usb 2.0
<u>其他</u> 其他	
pc软件	<u> </u>
编辑软件	p-touch editor cable label tool
	for windows
 操作系统	windows vista®/windows® 7/
2011 03700	windows® 8/windows® 8.1/
	windows® 10
 驱动程序	pt-e800t
シニ ヘ ソリエ11.	p. 55551