

# 密集型母线槽\_万成电气\_密集型母线槽630A

产品名称	密集型母线槽_万成电气_密集型母线槽630A
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:TE1125
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

## 产品详情

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

母线槽布线灵活，插口采用模块化设计，整个系统可预留大量的插口。确保负载能以最短路径与母线槽单元连接，对于车间设备的增添、移动及车间整修，均无需变动母线系统。该系列母线槽设计了七个电流等级，仅采用了三个级次的外壳，这样当系统按相邻电流等级变换容量时，无需更换外壳。

封闭式母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。

母线槽具有下列特点:

- 1、电流容量可以很大；

- 2、电压降很小；
- 3、短路负载能力强；
- 4、可靠性高，使用寿命长；
- 5、安全性高；
- 6、配电系统的设备增加或变更随意自如；
- 7、外形尺寸小；
- 8、重量轻，操作容易；
- 9、连接非常简单(如同连接用水管道一般，一节节通过三通、弯头等接头使之连接成一个系统)；
- 10、施工和检查简单；
- 11、具有现代的美观。