

## 敷设电源线WDZ-RYY-3\*6mm2

产品名称	敷设电源线WDZ-RYY-3*6mm2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### 敷设电源线WDZ-RYY-3\*6mm2

一、产品标准：GB12972.6---91 二、使用范围 本产品适用于变压器及类似设备用

三、敷设电源线WDZ-RYY-3\*6mm2使用特性 1.额定电压U<sub>0</sub>/U 3.6/6KV

2.电缆导体的长期工作温度为90 ° C 3.电缆的小弯曲半径为电缆直径6倍

4.电缆不得在日光下长期暴露 5.电缆的底线芯必须良好接地 四、型号、名称及用途

型号：RVVP 名称 屏蔽护套软电缆 用途

额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 五、主要技术性能

1.成品电缆应该经受工频 交流电压实验动力线芯为11.0kv5min 2. 过渡电阻

屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3k 。 3.燃烧试验 电缆应经受GB12666.2

DZ---1所规定的燃烧试验 4.局部放电实验 1.5U<sub>0</sub>放电量不大于20PC 5. 介质损耗角 正切试验

U<sub>0</sub>时不大于0.035. 6.冲击电压试验

95 ° C，60KV正负极性格各10次之后，对电缆式样施加工频11KV电压，15min

7.电缆应能经受3U。 ，4h 工频电压试验

敷设电源线WDZ-RYY-3\*6mm2：zr-rvvp电缆<