

膨胀式玻璃钢水箱

产品名称	膨胀式玻璃钢水箱
公司名称	沈阳润洁给水工程有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	品牌:润洁 型号:SMC 规格:多种
公司地址	沈阳市苏家屯区临湖街道办事处北营子村10号
联系电话	024-24687505 15140022386

产品详情

销售电话：15140022386

玻璃钢水箱简介

玻璃钢水箱整体由优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；产品具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。组合式玻璃钢水箱是老式水泥水箱的替代产品，玻璃钢水箱完全符合国家建筑工业局标准jc658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（gb5749-2006）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

玻璃钢水箱说明 smc水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。smc水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸，设计要求是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易，板块结构采用圆球面形增强，与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意，组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大，但因具有自重小，安装方便，保养清洁容易等优点，因此必将受到广大用户的欢迎。玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

玻璃钢水箱安装方法 1、

安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm； 2、

土建施工时先做好混凝土条基础； 3、

组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格； 4、

施工现场提供施工电源和检查密封用水。安装调试注意事项：水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。玻璃钢水箱在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。玻璃钢水箱应用范围

- 1、玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、等的生活、消防用水；
 - 2、工矿企业的生产、生活用水；
 - 3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水；
 - 4、酸碱储备。
- 玻璃钢水箱选用指南
- 1、水箱采用标准板组合的方式，标准板有1000×1000、1000×500和500×500三种。
 - 2、水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。
 - 3、水箱基础图
 - 4、水箱基础施工技术要求：
 - a、由混凝土撑条组成的整体基础平面，水平度公差不得大于5mm；且该平面对角线长度之差不得大于20mm。
 - b、基础端面至墙壁（四面）的水平距离均不得小于300mm。