

# 废气塔塑料废气塔PP废气塔聚丙烯废气塔

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 废气塔塑料废气塔PP废气塔聚丙烯废气塔                             |
| 公司名称 | 厦门大方海源环保设备有限公司                                  |
| 价格   | 1.00/套  |
| 规格参数 | 品牌:大方海源<br>型号:DFHY<br>850X700X1000:850X700X1000 |
| 公司地址 | 厦门市翔安区内厝镇霞美村                                    |
| 联系电话 | 0592-7551525 18950021525                        |

## 产品详情

喷淋塔、洗涤塔、净化塔、酸雾净化塔、废气处理塔、尾气吸收塔、多功能废气塔是本公司以PP为主要材料生产的塔设备均为填料喷淋塔。填料采用PP材质的鲍尔环或空心球。根据气体吸收过程中气液两相在表面上进行传质反应以及传递速率和比表面积成正比的原理，因此采用填料来增大两相接触的比表面积，使两相充分接触，从而达到吸收或净化废气的目的。结构特点：PP吸收塔的结构型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相逆流接触；卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触。废（尾）气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和，从而达到吸收或净化的效果。单体塔中填料层可分为单层或多层。优点：具有净化效率高、耐腐蚀性能好、重量轻、安装维修方便、比强度高、外观漂亮、占地面积小、废气处理量大等优点。适用范围：适用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工、复肥等行业生产时产生的废（尾）气体的吸收、洗涤或净化处理。技术特性：1、压力损失：<390-780Pa。2、适用温度：PP材质为-10 -120 。3、立式塔规格、处理量： 300- 3000mm、1200m<sup>3</sup>/h-30000m<sup>3</sup>/h。4、卧式塔规格按客户所需处理的废气流量来进行设计。订货需知：定货时，请查阅产品说明书中的性能特点，针对废气成分、处理量和使用条件选购本设备。如需本公司代为设计，用户必须提供详细的各项参数。如需改变管接口尺寸及方位应事先提出，以便按需制造。本公司也可按用户所提供的设备图纸进行制造。注意事项：1、由于本设备材质为PP塑料较脆，所以在运输途中严禁碰撞、重物挤压等有损于设备的行为，要轻拿轻放；就位时应轻吊轻放，安装时应慢慢紧固各部件的螺栓，以免损坏设备。2、应避免与明火接触。3、投入使用前应先试车，观察管接口及塔体有无渗漏、管接口有无接错等现象，在观察无异常情况下再投入生产使用。