

阻燃铠装本安电缆(天蓝色)ZRA-IA-KYVRP32-1*2*1.5

产品名称	阻燃铠装本安电缆(天蓝色)ZRA-IA-KYVRP32-1*2*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

阻燃铠装本安电缆(天蓝色)ZRA-IA-KYVRP32-1*2*1.5DCS系统用阻燃(A类)型计算机屏蔽电缆1、交流额定电压U0/U:300/500V2、电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘为70 ;交联聚乙烯绝缘为90 ;无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘为70 。3、zui低环境温度:固定敷设-40 ;非固定敷设-15 ;安装敷设时环境温度:不低于0 。4、电缆允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍;铜带屏蔽、铠装电缆不小于电

阻燃铠装本安电缆(天蓝色)ZRA-IA-KYVRP32-1*2*1.5 产品信息

DCS系统用阻燃(A类)型计算机屏蔽电缆使用特性

1、交流额定电压U0/U:300/500V2、电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘为70 ;交联聚乙烯绝缘为90 ;无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘为70 。3、zui低环境温度:固定敷设-40 ;非固定敷设-15 ;安装敷设时环境温度:不低于0 。4、电缆允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍;铜带屏蔽、铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

DCS系统用阻燃(A类)型计算机屏蔽电缆基本型号

型号	名称
IA-DJYPVP	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆
IA-DJYPVPR	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆

IA-DJYP3VP3	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏 本安型DCS电缆
IA-DJYP3VP3R	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏 本安型DCS软电缆
IA-DJYP2VP2	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏 本安型DCS电缆
IA-DJYP2VP2R	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏 本安型DCS软电缆
IA-DJYJPV	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本 安型DCS电缆
IA-DJYJPVPR	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本 安型DCS软电缆
IA-DJYJP3VP3	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏 总屏本安型DCS电缆
IA-DJYJP3VP3R	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏 总屏本安型DCS软电缆
IA-DJYJP2VP2	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏 总屏本安型DCS电缆
IA-DJYJP2VP2R	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏 总屏本安型DCS软电缆
WDZ-IA-DJYPV	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏 本安DCS电缆
WDZ-IA-DJYPVPR	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏 本安型DCS软电缆
WDZ-IA-DJYP3VP3	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分 屏总屏本安型DCS电缆
WDZ-IA-DJYP3VP3R	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分 屏总屏本安型DCS软电缆
WDZ-IA-DJYP2VP2	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分 屏总屏本安型DCS电缆
WDZ-IA-DJYP2VP2R	无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分 屏总屏本安型DCS软电缆

阻燃铠装本安电缆(天蓝色)ZRA-IA-KYVRP32-1*2*1.5规格范围

对数：1-24对每对芯数：二芯（称二线组），三芯（称三线组）导体截面：0.5、0.75、1.0、1.5、2.5