

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金

产品名称	EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	国产/进口:EN AC-AI Si5Cu3Mg
公司地址	深圳市坑梓工业园5栋1层
联系电话	13417446786 13417446786

产品详情

EN AC-AI Si5Cu3Mg压铸铝合金

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金

EN AC-AI Si5Cu3Mg圆棒销售：直径6mm-350mm，均有现货

EN AC-AI Si5Cu3Mg圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆

EN AC-AI Si5Cu3Mg板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货

EN AC-AI Si5Cu3Mg板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金详细信息

铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝，

因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能，

铝锰合金代表是EN AC-AI Si5Cu3Mg , EN AC-AI Si5Cu3Mg , EN AC-AI Si5Cu3Mg ,

铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005

5252 EN AC-AI Si5Cu3Mg EN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3MgEN AC-AI Si5Cu3Mg等等。 EN AC-AI Si5Cu3Mg铝板典型用途：

用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝板供货状态：O、H112、H116、H111、H321、H32 , H36 , H38

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金化学成分：

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金

抗拉强度 b (MPa) : 240

条件屈服强度 0.2 (MPa) : 95

伸长率 10 (%) : 10

伸长率 5 (%) : 12

注：管材室温纵向力学性能

试样尺寸：所有壁厚

状态：铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)

EN AC-AI Si5Cu3Mg铝合金现货规格

铝板厚度为：0.15mm-50mm、宽度为：100mm-2000mm、

长度为：1000mm-9000mm，

铝卷厚度为：0.05mm-15mm，宽度为：15mm-2000mm